

VDB Computers B.V.

Vlakdissel 9
1648 HJ De Goorn
info@vdbcomputers.nl
0229-544704

UniFi Cable Cat6 CMR Rating

Artikelnummer: U-Cable-C6-CMR



€249,00

Incl. 21% BTW

Afschermingstype	UTP
Anti-crosstalk scheidingswand	Ja
Box Afmetingen	474 x 346 x 458 mm
Box Gewicht	14.83 kg
Classificatie	CMR
Datasnelheid	10/100/1000 Base-T
Diameter mantel	6.0 +/- 0.2 mm
Geleiderdraadmeter	23 AWG
Geleidertype	Solid Bare Copper
Installatietemperatuur	0 to 60 C
Kabelkleur	Wit
Kabellengte	305 m
Kabeltype	Category 6
Materiaal mantel	PVC
Max. Buig radius	Min. 24 mm
Max. Spanningskracht	Max. 110 N
Opslagtemperatuur	-20 to 75 C

Referentiebandbreedte	Up to 600 MHz
Scheurkoord	Ja
Werktemperatuur	-20 to 60 C

Categorie 6 Ethernet-kabel voor snelle implementaties binnenshuis

De U-Cable-C6-CMR is een UTP-kabel van categorie 6 die snelheden tot 1 Gbps onder...

Categorie 6 Ethernet-kabel voor snelle implementaties binnenshuis

De U-Cable-C6-CMR is een UTP-kabel van categorie 6 die snelheden tot 1 Gbps ondersteunt met zijn 23 AWG massief koperen twisted pair-geleider. De kleine diameter van de geleider, gecombineerd met de anti-overspraakverdeler van de kabel, isoleert en beschermt signalen tegen interferentie.

De U-Cable-C6 is ook een CMR-kabel met een brandwerende mantel die zorgt voor een veilige werking over meerdere verdiepingen en verticale schachten. Categorie 6 Ethernet-connectoren worden aanbevolen voor optimale prestaties.

Categorie 6 Unshielded Twisted Pair (UTP) kabel

Multifunctionele communicatiekabel, Riser (CMR)-geclassificeerde, brandwerende mantel

305 m

23 AWG massief koperen, getwiste geleiders

Anti-crosstalk verdeler

Voor 1000BASE-T Ethernet-toepassingen

Specificaties

Box Afmetingen: 474 x 346 x 458 mm

Box Gewicht: 14.83 kg

Kabellengte: 305 m

Kabelkleur: Wit

Kabeltype: Category 6

Afschermingstype: UTP

Classificatie: CMR

Geleiderdraadmeter: 23 AWG

Geleidertype: Solid Bare Copper

Materiaal mantel: PVC

Diameter mantel: 6.0 +/- 0.2 mm

Max. Buig radius: Min. 24 mm

Max. Spanningskracht: Max. 110 N

Opslagtemperatuur: -20 to 75 C

Installatietemperatuur: 0 to 60 C

Werktemperatuur: -20 to 60 C

Anti-crosstalk scheidingwand: Ja

Scheurkoord Ja

Datasnelheid 10/100/1000 Base-T

Referentiebandbreedte: Up to 600 MHz

Inhoud Verpakking

U-Cable-C6-CMR (305m rol)