AFGEDRUKT OP
21-11-2026

VDB Computers B.V.

Vlakdissel 9
1648 HJ De Goorn
info@vdbcomputers.nl
0229-544704

UniFi Cloud Key Enterprise

Artikelnummer: CK-Enterprise





€6.548,00

Incl. 21% BTW

Afmetingen	787 x 43,7 x 481,4 mm
Beheerinterface	Ethernet Bluetooth
Behuizingsmaterialen	Frontpaneel: aluminium Chassis: SGCC staal
Certificeringen	CE, FCC, IC
Ethernet	Wit: link/activiteit
Geheugen	(2) 16 GB DDR4 ECC RDIMM
Gewicht	13,1 kg
Ingebouwde opslag	(1) 256 GB, M.2 2280 SATA
Knop	Fabrieksinstellingen herstellen
LCM-display	(1) 1,3" touchscreen
Max. luchtvochtigheidsgraad	8 tot 90% niet-condenserend
Montagemateriaal	SGCC staal
Netwerkinterface	(1) LAN: GbE RJ45-poort (1) MGMT LAN: GbE RJ45-poort
Processor	16-core Intel Xeon-SP Gold 5218 op 2,3 GHz
SFP+	Wit: link/activiteit
SFP+-interface	(1) LAN: 10G SFP+-poort
Stroommethode	Universele AC-ingang, 100-240 V AC, 7 A max, 50/60 Hz

UniFi-netwerk	Versie 7.3.83 en hoger
Voeding	Uit: geen AC-voeding aanwezig Continu groen: AC-voeding en DC-uitgang actief Knipperend groen: AC-voeding aanwezig en DC-uitgang inactief Continu oranje: AC-stroomstoring/storingsgebeurtenissen Knipperend oranje: waarschuwingsgebeurtenissen
Werktemperatuur	0 tot 35 C

Een UniFi Network Console-platform dat speciaal is ontworpen voor grootschalige netwerken.

Beheer meer dan 1000 UniFi Network-apparaten en 10.00…

Een UniFi Network Console-platform dat speciaal is ontworpen voor grootschalige netwerken.

Beheer meer dan 1000 UniFi Network-apparaten en 10.000+ clients

(1) 10G SFP+ en (1) GbE RJ45 LAN-poort

(2) 550W redundante power supply(PSU's)

Volledige 1U-vormfactor

Bluetooth voor directe installatie

Algemeen

Afmetingen: 787 x 43,7 x 481,4 mm

Gewicht: 13,1 kg

Behuizingsmaterialen: Frontpaneel: aluminium

Chassis: SGCC staal

Montagemateriaal: SGCC staal

Hardware

Processor: 16-core Intel Xeon-SP Gold 5218 op 2,3 GHz

Geheugen: (2) 16 GB DDR4 ECC RDIMM

Ingebouwde opslag: (1) 256 GB, M.2 2280 SATA

Beheerinterface: Ethernet

Bluetooth

Netwerkinterface: (1) LAN: GbE RJ45-poort

(1) MGMT LAN: GbE RJ45-poort

SFP+-interface: (1) LAN: 10G SFP+-poort

Stroommethode: Universele AC-ingang, 100-240 V AC, 7 A max, 50/60 Hz

Voeding: (2) Hot-swappable AC/DC PSU, 550 W

LCM-display: (1) 1,3" touchscreen

Knop: Fabrieksinstellingen herstellen

Werktemperatuur: 0 tot 35 C

Max. luchtvochtigheidsgraad: 8 tot 90% niet-condenserend

Certificeringen: CE, FCC, IC

Leds en Toepassingsvereisten

Ethernet: Wit: link/activiteit

SFP+: Wit: link/activiteit

Voeding: Uit: geen AC-voeding aanwezig

Continu groen: AC-voeding en DC-uitgang actief

Knipperend groen: AC-voeding aanwezig en DC-uitgang inactief

Continu oranje: AC-stroomstoring/storingsgebeurtenissen

Knipperend oranje: waarschuwingsgebeurtenissen

UniFi-netwerk: Versie 7.3.83 en hoger

Inhoud Verpakking

CK-Enterprise, Montageset, Schroevenset, Voedingskabel.