

VDB Computers B.V.

Vladdissel 9
1648 HJ De Goorn
info@vdbcomputers.nl
0229-544704

UniFi Device Bridge

Artikelnummer: UDB

**€123,00**

Incl. 21% BTW

Plug-and-play, draadloze bridging PoE-adaptor met geïntegreerde UniFi WiFi Auto-Link.

De UniFi Device Bridge is een plug-and-play draadloze bridgi...

Plug-and-play, draadloze bridging PoE-adaptor met geïntegreerde UniFi WiFi Auto-Link.

De UniFi Device Bridge is een plug-and-play draadloze bridging PoE-adaptor die is ontworpen om uw netwerk naadloos uit te breiden met UniFi WiFi Auto-Link-technologie. De UDB beschikt over een GbE LAN-poort die tot 15W PoE levert, waardoor hij ideaal is voor het voeden van UniFi Protect-camera's, Talk-telefoons en verschillende IoT-apparaten via Ethernet. Met een werkfrequentie op de 5 GHz-band biedt hij tot 867 Mbps doorvoersnelheid, wat zorgt voor snelle en betrouwbare draadloze communicatie voor uw apparaten.

(1) GbE LAN-poort die tot 15W PoE levert

5 GHz-band met een doorvoersnelheid tot 867 Mbps

Compatibel met UniFi Protect PoE-camera's, Talk-telefoons en diverse IoT-apparaten via een Ethernet-verbinding

Opmerking. UniFi Consoles en AP's moeten de nieuwste software-updates geïnstalleerd hebben.

Mechanisch

Afmetingen: 130 x 55 x 34 mm (5.1 x 2.2 x 1.3") Gewicht: 200 g (7.1 oz) Behuizingsmateriaal: Polycarbonaat Montagemateriaal: Polycarbonaat Hardware

Beheerinterface: WiFi Netwerkiterface: (1) GbE RJ45-poort PoE-interface: (1) Passieve PoE-uitgang Knop: (1) Fabrieksreset LED: (4) Blauw:

signaal

(1) Wit/blauw: indicator Voedingsmethode:100—240V AC, 0.45A Max., 50/60 Hz Max. stroomverbruik:AC-invoer: 25W

Exclusief PoE-uitgang: 10W Max. PoE-vermogen per poort:15W Ondersteund spanningsbereik:100—240V AC WiFi-standaarden:802.11a/n/ac
Max. zendvermogen:2.4 GHz: –

5 GHz: 21 dBm

6 GHz: – MIMO:2.4 GHz: –

5 GHz: 2 x 2

6 GHz: – Max. datasnelheid:2.4 GHz: –

5 GHz: 866.7 Mbps (BW80)

6 GHz: – Antenneversterking:2.4 GHz: –

5 GHz: Interne antenne: 5 dBi / Externe omni-antenne: 4 dBi

6 GHz: – Antenne:(1) Interne antenne

(1) RP-SMA-connector voor externe omni-antenne Montage:Muur (Inbegrepen) Omgevingstemperatuur tijdens gebruik:-10 tot 40° C (14 tot 104°

F) Luchtvochtigheid tijdens gebruik:5 tot 95% niet-condenserend Certificeringen:CE, FCC, IC Ondersteunde datasnelheden

802.11a:6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps 802.11n:6.5 Mbps tot 300 Mbps (MCS0 - MCS15, HT 20/40) 802.11ac:6.5 Mbps tot 866.7 Gbps
(MCS0 - MCS9 NSS1/2, VHT 20/40/80)

Pakketinhoud

UDB, Antenne, Stroomkabel, Muurmontageset