

VDB Computers B.V.

Vladdissel 9
1648 HJ De Goorn
info@vdbcomputers.nl
0229-544704

UniFi Display Cast Lite

Artikelnummer: UC-Cast-Lite



€219,00

Incl. 21% BTW

Digitale signage-afspeler ontworpen voor mediastreaming op HDMI-schermen.

De UniFi Display Cast Lite is een compacte digitale signage-afspeler di...

Digitale signage-afspeler ontworpen voor mediastreaming op HDMI-schermen.

De UniFi Display Cast Lite is een compacte digitale signage-afspeler die is ontworpen voor naadloze mediastreaming op elk HDMI-compatibel scherm en ondersteunt resoluties tot 1080p. Met automatische stroomregeling via HDMI CEC en eenvoudige WiFi-connectiviteit met UniFi Auto-Link zorgt het voor een soepele gebruikerservaring. Aangedreven door een USB-C adapter biedt het een eenvoudige installatie voor efficiënte digitale signage-implementatie. Met een quad-core processor, 16 GB opslag en dual-band WiFi-ondersteuning levert het betrouwbare prestaties in een slank en lichtgewicht ontwerp. Opmerking: HDMI-kabel niet inbegrepen; gebruik UniFi Protect Viewport voor camerastreaming.

Ondersteunt mediastreaming tot 1080p resolutie op elk HDMI-compatibel scherm

Schakelt het scherm automatisch in of uit met HDMI CEC

Werkt op een USB-C adapter

Eenvoudige verbinding met UniFi WiFi Auto-Link

Opmerking. HDMI-kabel niet inbegrepen. Protect camerastreaming wordt niet ondersteund. Gebruik Protect Viewport om camerabeelden op een HDMI-scherm te bekijken.

Mechanisch

Afmetingen:Zonder montage: 90 x 52 x 31 mm (3.5 x 2.1 x 1.2")
Met montage: 92.1 x 56.3 x 40.8 mm (3.6 x 2.1 x 1.4")
Gewicht:Zonder montage: 160 g (5.6 oz)
Met montage: 180 g (6.3 oz)
Diameter paalmontage:1~2" op buitenste pijpdiameter (25~50 mm)

Hardware

Processor:Quad-Core Arm® Cortex®-A55, 1.9 GHz
Geheugen:Opslag: 16 GB
RAM: 2 GB
Stroomvoorziening:USBC 5V DC, 1A
Stroomingang:(1) USB Type-C poort
Beelduitgang:(1) HDMI poort
WiFi-standaarden:802.11 a/b/g/n/ac/ax
Connectiviteit:WiFi 2.4G, BW 20/40 MHz
WiFi 5G, BW 20/40/80 MHz
LEDs:Wit/blauw (Meer info)
Knop:(1) Fabrieksreset
Omgevingstemperatuur werking:0 tot 40° C (32 tot 104° F)
Omgevingsvochtigheid werking:20 tot 90% niet-condenserend
Certificeringen:CE, FCC, IC, Wi-Fi CERTIFIED

Software

Beheertoepassing:UniFi Connect: Versie 3.17.0 en later
UniFi Connect iOS™ en Android™: Versie 2.26.0 en later

Inhoud verpakking

UC-Cast-Lite, USB-C stroomadapter, Wandmontage, Schroevenset