

VDB Computers B.V.

Vlakdissel 9
1648 HJ De Goorn
info@vdbcomputers.nl
0229-544704

UniFi FlexHD - UAP-FlexHD

Artikelnummer: UAP-FlexHD



€208,00

Incl. 21% BTW

Afmetingen	48.50 x 159.49 mm
Antenne Bereik: 2.4 GHz: 5 GHz	1.6 dBi 4 dBi
Certificeringen	CE, FCC, IC
Doorvoer snelheid: 2.4 GHz: 5 GHz	300 Mbps 1733 Mbps
Draadloze beveiliging	WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES)
Frequenties	2.4 GHz, 5 GHz
Gewicht	315 g
Knoppen	Reset
LED	System / Status
Max Luchtvochtigheidsgraad	5 to 95% Niet-condenserend
Max Power Consumptie	10.5W
Max TX Power EIRP: 2.4 GHz: 5 GHz	23 dBm 5 GHz: 26 dBm
Montage	Plafond/Paal/Oppervlakte/Muur (bijgeleverd)
Netwerk Interface	(1) 10/100/1000 Ethernet Poort
Power Methode	802.3af
Voeding	802.3af 48V, 0.32A Gigabit PoE Adapter
Voltage Bereik	44 - 57VDC

Werktemperatuur	-30 to 70 C
Wi-Fi Standaard	802.11 a/b/g/n/ac/ac-wave2

Slank, krachtig 802.11ac Wave 2 access point, ideaal voor thuis of zakelijk gebruik.

De UniFi AP Flex HD access point heeft een smal en compact de...

Slank, krachtig 802.11ac Wave 2 access point, ideaal voor thuis of zakelijk gebruik.

De UniFi AP Flex HD access point heeft een smal en compact design dat geschikt is voor binnen- en buitenshuis gebruik. De UniFi FlexHD is daarnaast erg flexibel te monteren dankzij de meegeleverde montagesets voor oppervlaktes, muren, palen en plafonds. De UAP-FlexHD is hierdoor erg veelzijdig en ideaal in te zetten voor (grote) bedrijven of thuis.

Bespaar Tijd en Geld

UniFi wordt geleverd met gratis controller software dat geconfigureerd kan worden vanaf een PC, Mac of Linux in een afgesloten of publieke cloud service. Het is ook mogelijk om de UniFi Cloud Key met ingebouwde software te gebruiken voor eenvoudige cloud configuratie.

Krachtige Hardware

De UniFi AP Flex HD beschikt over 4x4 MU-MIMO 802.11ac Wave 2 MU-MIMO technologie.

Eenvoudige UniFi Controller Software

Configureer en manage UniFi Acces Points via de eenvoudig te gebruiken interface

Schaalbaar

Oneindige schaalbaarheid: bouw een netwerk zo groot als je wilt. Met UniFi kunnen honderden Acces Points in hetzelfde management systeem beheerd worden.

Specificaties

Afmetingen: 48.50 x 159.49 mm

Gewicht: 315 g

Netwerk Interface: (1) 10/100/1000 Ethernet Poort

Knoppen: Reset

LED: System / Status

Power Methode: 802.3af

Voeding: 802.3af 48V, 0.32A Gigabit PoE Adapter

Max Power Consumptie: 10.5W

Voltage Bereik: 44 - 57VDC

Frequenties: 2.4 GHz, 5 GHz

Max TX Power EIRP:

2.4 GHz:

5 GHz:

23 dBm

5 GHz: 26 dBm

Doorvoer snelheid:

2.4 GHz:

5 GHz:

300 Mbps

1733 Mbps

Antenne Bereik:

2.4 GHz:

5 GHz:

1.6 dBi

4 dBi

Wi-Fi Standaard: 802.11 a/b/g/n/ac/ac-wave2

Draadloze beveiliging: WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES)

Montage: Plafond/Paal/Oppervlakte/Muur (bijgeleverd)

Werktemperatuur: -30 to 70 C

Max Luchtvochtigheidsgraad: 5 to 95% Niet-condenserend

Certificeringen: CE, FCC, IC

Inhoud verpakking

UniFi AP FlexHD, Montagesets Plafond/Paal/Oppervlakte/Muur, Tie wrap (2), Gigabit PoE Adapter (48V, 032A), Voedingskabel, Veiligheidsschroef, Schroevenset