VdB computers

VDB Computers B.V.

Vlakdissel 9
1648 HJ De Goorn
info@vdbcomputers.nl
0229-544704

AFGEDRUKT OP
21-11-2026

UniFi G3 Intercom

Artikelnummer: UA-G3-Intercom









€507,00

Incl. 21% BTW

Afmetingen	324.8 x 113.7 x 28.3 mm (12.8 x 4.5 x 1.1")
Beheerapplicatie	Toegang
Behuizing materiaal	Aluminiumlegering, UV-gestabiliseerd polycarbonaat, glas
Binnen- en buitengebruik	Ja
CAN/ULC-60839-11-1 Graad	Graadtoewijzing: I
Certificeringen	CE, FCC, IC, UL 294, CAN/ULC-60839-11-1
Connectiviteit	BLE 4.2 NFC
Display	177 mm (7") diagonaal
Display-luminantie	Max. 1000 nits (Typisch)
Documentnummer en uitgiftedatum en/of revisieniveau	UA-G3-Intercom, V01
Gewicht	Apparaat: 965 g (2.1 lb) Beugel: 445 g (1 lb)
Geïntegreerde camera	V
Knoppen	(1) Fabrieksreset
LEDs	Amber
Luidspreker	V
Max. stroomverbruik	13W
Microfoon	V

Mobiele ontgrendeling	V
Montage	Wandmontage, adapter voor de gooseneck voet (Inbegrepen) Oppervlaktehoek, inbouwmontage, zonneschermkit (Optioneel)
Montage materiaal	Poedergecoat roestvrij staal
NFC-frequentie	13.56 MHz
NFC-kaart en sleutelaccess	V
NFC-leesbereik	< 30 mm (1.18")
NFC-technologie	ISO/IEC 14443A / 14443B / 15693 / 18092 (Ecma 340) MIFARE Classic / MIFARE DESFIRE Sony FeliCa™ (alleen ID) NFC Forum-tags T1T, T2T, T3T, T4T en T5T ECP 2.0
Netwerkinterface	(1) GbE RJ45-poort
Omgevingsbedrijfstemperatuur	Apparaat: -30 tot 60° C (-22 tot 140° F) Display: -25 tot 60° C (-13 tot 140° F)
Omgevingsvochtigheid	5 tot 90% niet-condenserend
Ondersteunde spanningsbereik	48V DC
PIN-toegang	V
PoE-kabelvereisten	Cat 5e-kabel is de minimale prestatiecategorie die wordt aanbevolen. De gebruikte prestatiecategorie moet overeenkomen met de transmissiesnelheid die vereist is op de installatieplaats. De minimale draadmaat die is toegestaan om te verbinden tussen de PSE of voedingsinjector en de PD moet 26 AWG (0.13 mm²) zijn voor patchkabels; 24 AWG (0.21 mm²) voor horizontale of stijgleidingen.
Resolutie	1024 x 600 px
Schermoriëntatie	Portret
Sensoren	Nabijheidssensor ALS-sensor
Software-informatie	De softwareversie kan worden gecontroleerd op https://unifi.ui.com
Touch Pass	V
Touchscreen-technologie	Capacitive multi-touch
Twee-weg intercom en deurbeltoegang	V
UL 294-niveau	Destructieve aanval: Niveau I Lijnbeveiliging: Niveau I Duurzaamheid: Niveau I Standby-vermogen: Niveau I
UL 294-verklaring	Naleving van de IEEE 802.3-specificaties is niet geverifieerd als onderdeel van UL 294. De apparatuur is bedoeld om te voldoen aan het gedeelte van de National Electrical Code, ANSI/NFPA 70, Artikel 725.121, Voedingsbronnen voor Klasse 2 en Klasse 3 Circuits.
Voedingsmethode	PoE UL 294 Power-limited Class 2 PSU UL 60950-1/62368-1 LPS/PS2 PSU
Weerbestendigheid	IP65

Binnen/buiten intercomterminal voor het beheren van toegang aanvragen voor residentiële en commerciële gebouwen met ondersteuning voor Touch Pass.

...

Binnen/buiten intercomterminal voor het beheren van toegang aanvragen voor residentiële en commerciële gebouwen met ondersteuning voor Touch Pass.

Ontgrendel met Apple Wallet of een NFC-kaart of de UniFi Identity mobiele app, gezichtsontgrendeling en Touch Pass*

Deurbel met adresboek om toegang aan te vragen

Koppelt met meerdere UniFi Intercom Viewers voor externe toegang

Verbindt met de UniFi Access Hub-serie via PoE

Weerbestendig (buiten blootgesteld -30 tot 60° C)

*10 gratis 1-jarige Apple Touch Passes inbegrepen. Klik hier om meer te leren.