

VDB Computers B.V.

Vlakdissel 9
1648 HJ De Goorn
info@vdbcomputers.nl
0229-544704

UniFi Gateway Max

Artikelnummer: UXG-Max



€242,00

Incl. 21% BTW

Afmetingen	141,8 x 127,6 x 30 mm
Beheerinterface	Ethernet Bluetooth
Beveiliging van de volgende generatie	Applicatiebewuste firewallregels Op handtekeningen gebaseerde IPS/IDS-bedreigingsdetectie Inhoud-, land-, domein- en advertentiefiltering VLAN /subnet-gebaseerde verkeerssegmentatie Volledige stateful firewall
Certificeringen	CE, FCC, IC
Geavanceerde netwerken	Licentievrije SD-WAN* WireGuard, L2TP en OpenVPN-server OpenVPN-client OpenVPN en IPsec site-to-site VPN Teleport* en Identity Enterprise VPN** met één klik Beleidsgebaseerde WAN- en VPN-routing DHCP-relay Aanpasbare DHCP-server IPv6 ISP-ondersteuning *In combinatie met een Cloud Key of officiële UniFi-hosting. **In combinatie met een Cloud Key.
Geheugeninformatie	2 GB DDR4
Gewicht	520 g
Knop	(1) Fabrieksreset
LED	Ethernet Wit: link/activiteit
Materiaal behuizing	Polycarbonaat
Max. luchtvochtigheidsgraad	5 tot 95% niet-condenserend
Max. stroomverbruik	9,6 W
Netwerkiterface	LAN: (4) 2,5 GbE RJ45-poorten WAN: (1) 2,5 GbE RJ45-poort

Ondersteund spanningsbereik	100–240 V
Prestaties	WiFi QoS met UniFi AP's Applicatie-, domein- en landgebaseerde QoS Identificatie van applicatie- en apparaattypes Rapportage van internetkwaliteit en uitval
Processor	Quad-core ARM Cortex-A53 op 1,5 GHz
UniFi-netwerk	Versie 8.1.113 en hoger
Voedingsmethode	USB type C (5V/3A)
Weerstand	IK04
Werktemperatuur	-10 tot 40° C

De nieuwe UniFi Gateway Max is de ideale basis voor kleine en middelgrote netwerken.

Deze Multi-WAN UniFi oplossing, met 2.5GbE poorten, kan een...

De nieuwe UniFi Gateway Max is de ideale basis voor kleine en middelgrote netwerken.

Deze Multi-WAN UniFi oplossing, met 2.5GbE poorten, kan eenvoudig beheerd worden via bijvoorbeeld een Cloud Key. De UXG-Max beschikt over 1 WAN poort en 4 LAN poorten maar kan ook geconfigureerd worden als 2x WAN en 3x LAN.

Beheerd met een CloudKey, officiële UniFi Hosting of UniFi Network Server

Tot 1,5 Gbps routing met IDS/IPS

(1) 2,5 GbE WAN-poort

(4) 2,5 GbE LAN-poorten, inclusief (1) opnieuw toewijsbaar aan WAN

USB-C-voeding (adapter meegeleverd)

Beheerd met UniFi Network 8.1.113 en hoger

Algemeen

Afmetingen: 141,8 x 127,6 x 30 mm

Gewicht: 520 g

Materiaal behuizing: Polycarbonaat

Weerstand: IK04

Hardware

Processor: Quad-core ARM Cortex-A53 op 1,5 GHz

Geheugeninformatie: 2 GB DDR4

Beheerinterface: Ethernet

Bluetooth

Netwerkiterface: LAN:

(4) 2,5 GbE RJ45-poorten

WAN:

(1) 2,5 GbE RJ45-poort

Voedingsmethode: USB type C (5V/3A)

Ondersteund spanningsbereik: 100–240 V

Max. stroomverbruik: 9,6 W

LED: Ethernet

Wit: link/activiteit

Knop: (1) Fabrieksreset

Werktemperatuur: -10 tot 40° C

Max. luchtvochtigheidsgraad: 5 tot 95% niet-condenserend

Certificeringen: CE, FCC, IC

Gateway-functies en applicatievereisten

Prestaties: WiFi QoS met UniFi AP's
Applicatie-, domein- en landgebaseerde QoS
Identificatie van applicatie- en apparaattype
Rapportage van internetkwaliteit en uitval
Beveiliging van de volgende generatie: Applicatiebewuste firewallregels
Op handtekeningen gebaseerde IPS/IDS-bedreigingsdetectie
Inhoud-, land-, domein- en advertentiefiltering
VLAN /subnet-gebaseerde verkeerssegmentatie
Volledige stateful firewall
Geavanceerde netwerken: Licentievrije SD-WAN*
WireGuard, L2TP en OpenVPN-server
OpenVPN-client
OpenVPN en IPsec site-to-site VPN
Teleport* en Identity Enterprise VPN** met één klik
Beleidsgebaseerde WAN- en VPN-routing
DHCP-relay
Aanpasbare DHCP-server
IPv6 ISP-ondersteuning

*In combinatie met een Cloud Key of officiële UniFi-hosting.

**In combinatie met een Cloud Key.

UniFi-netwerk: Versie 8.1.113 en hoger

Inhoud verpakking

UXG-Max, voedingsadapter