

VDB Computers B.V.

Vladdissel 9
1648 HJ De Goorn
info@vdbcomputers.nl
0229-544704

UniFi Mobile Router Ultra

Artikelnummer: UMR-Ultra

**€127,00**

Incl. 21% BTW

Ultra-compact beheerde LTE mobiele router voor IoT-toepassingen met geïntegreerde LTE, bekabelde WAN, WiFi, automatische failover en ondersteuning voor...

Ultra-compact beheerde LTE mobiele router voor IoT-toepassingen met geïntegreerde LTE, bekabelde WAN, WiFi, automatische failover en ondersteuning voor DC-voeding.

De UniFi Mobile Router Ultra (UMR-Ultra) is een compacte LTE-router ontworpen voor IoT-toepassingen. Hij biedt automatische failover tussen LTE, bekabelde WAN en WiFi, wat zorgt voor betrouwbare connectiviteit. Met twee FE RJ45-poorten en ondersteuning voor WiFi 4 biedt hij robuuste netwerkopties. Voeding via USB Type-C of een 4-pins DC-aansluiting maakt eenvoudige inzet in diverse omgevingen mogelijk.

Met een gewicht van slechts 200 g is de UMR-Ultra gemaakt van duurzame materialen en wordt hij geleverd met muur- en DIN-railbevestigingen. Hij biedt ook een gratis proefperiode van 180 dagen voor het optionele Mobility Cloud-abonnement voor verbeterd beheer. Perfect voor veilige site-to-site VPN en continue IoT-connectiviteit.

Site-to-site VPN en VPN-client routing

(2) FE RJ45-poorten

Automatische failover tussen LTE, bekabelde WAN en WiFi

Voeding via USB Type-C of 4-pins DC-aansluiting

Muur- en DIN-railbevestigingsopties

Optioneel Mobility Cloud-abonnement

WiFi 4 single chain 2,4 GHz radio

Opmerking: Voedingsadapter en kabel niet inbegrepen; gebruik een 10W USB-C of ATX-voeding.

UMR-Ultra wordt geleverd met een gratis proefperiode van 180 dagen voor de Mobility Cloud en is beschikbaar voor €2 / £2 per maand, €19 / £19 per jaar, of €49 / £49 per 3 jaar per mobiele router.

Mechanisch

Afmetingen: Zonder antennes: 84 x 82 x 26 mm (3,3 x 3,2 x 1")

Met antennes: 193,5 x 82 x 26 mm (7,6 x 3,2 x 1") Gewicht: Apparaat: 200 g (7,1 oz)

DIN-rail/muurbevestigingen: 20 g (0,7 oz) Materiaal behuizing: Polycarbonaat, aluminiumlegering Materiaal bevestiging: Polycarbonaat Hardware

Beheerinterface: Ethernet, WiFi Netwerkiterface: (2) FE RJ45-poorten, LTE Category 4-radio, WiFi 4 Voeding: USB Type-C (5V DC/2A)

4-pins* ATX DC-aansluiting (9—30V DC)

*Raadpleeg de installatiehandleiding voor gedetailleerde pin-out van de voedingsaansluiting. Max. stroomverbruik: 5,7W SIM: nano SIM LTE-

banden: B2, B4, B5, B12, B13, B14, B25, B26, B66, B71 LTE-doorvoersnelheid*: Download 150 Mbps / Upload 50 Mbps

*Snelheid hangt af van netwerkdekking en prestaties op de locatie van het apparaat. WiFi-standaarden: WiFi 4, 2,4 GHz, 20/40 MHz Max. WiFi

TX-vermogen: 17 dBm Antenne SMA-poorten: (1) Mobiel 1: SMA-female connector, ondersteunt alleen 1Rx

(1) Mobiel 2: SMA-female connector, ondersteunt 1Tx en 1Rx

(1) WiFi: RP-SMA-female connector Externe antennes: (2) Mobiele/LTE-antennes met SMA-male connectors

(1) WiFi-antenne met RP-SMA-male connector LED: Status: blauw/wit Knop: Fabrieksreset Bevestiging: DIN-rail/muurbevestiging (Inbegrepen)

Omgevingstemperatuur bij gebruik: -30 tot 70° C (-22 tot 158° F) Omgevingvochtigheid bij gebruik: 10 tot 90% niet-condenserend

Certificeringen: FCC, IC, PTCRB, GCF, AT&T, T-Mobile, Verizon, Wi-Fi Alliance® Ondersteunde WiFi-gegevenssnelheden: 802.11b: 1, 2, 5, 11 Mbps

802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps

802.11n (WiFi 4): 6,5 Mbps tot 150 Mbps (MCS0 - MCS7, HT 20/40)

Inhoud verpakking

UMR-Ultra, Muur en DIN rail montage