AFGEDRUKT OP
21-11-2026

VDB Computers B.V.

Vlakdissel 9
1648 HJ De Goorn
info@vdbcomputers.nl
0229-544704

UniFi nanoHD 3-pack

Artikelnummer: UAP-nanoHD-3







€562,00

Incl. 21% BTW

Afmetingen	160 x 160 x 32.65 mm
Antenneversterking: 2.4 GHz 5 GHz	2.8 dBi 3 dBi
BSSID	8 per Radio
Certificeringen	CE, FCC, IC
Doorvoer snelheid: 2.4GHz 5GHz	300 Mbps 1733 Mbps
Gewicht: Met beugels	300 g 315 g
Knoppen	Reset
MIMO: 2.4 GHz 5 GHz	2x2 4x4
Max Power Consumptie	10.5W
Max. TX Power: 2.4 GHz 5 GHz	23 dBm 26 dBm
Max. luchtvochtigheidsgraad	5 to 95% Niet-condenserend
Montage	Muur/plafond (sets inbegrepen)
Netwerk Interface	(1) RJ45 GbE
Operating Frequency	2.4 GHz 5 GHz
Power Methode	802.3af
Voeding	UniFi Switch (PoE)
Werktemperatuur	-10 to 70 C

Wi-Fi-normen	802.11 a/b/g/n/ac/ac-wave2
Wireless Security	WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES)

Dual-band, 802.11ac Wave 2 access point dat meer dan 200 clients kan ondersteunen met een geaggregeerde doorvoersnelheid van 2+ Gbps.

De Access Po…

Dual-band, 802.11ac Wave 2 access point dat meer dan 200 clients kan ondersteunen met een geaggregeerde doorvoersnelheid van 2+ Gbps.

De Access Point nanoHD (UAP-nanoHD) is een compact, dual-band access point dat een totale doorvoersnelheid van 2+ Gbps kan bereiken met zijn 5 GHz (4x4 MU-MIMO) en 2,4 GHz (2x2 MIMO) banden.

De UAP-nanoHD kan ook meer dan 200 gelijktijdig verbonden clients ondersteunen, terwijl een gelijkmatige, betrouwbare draadloze ervaring in uw hele netwerk behouden blijft. Met zijn elegante ontwerp in nanoformaat kan dit access point vrijwel overal binnenshuis worden geplaatst waar u uw draadloze snelheid en prestaties wilt verbeteren. De UAP-nanoHD is gebouwd voor plug-and-play en kan in enkele minuten worden ingesteld en volledig worden beheerd met de UniFi Network-webtoepassing of mobiele app.

Vier-stream, 802.11ac Wave 2 WiFi technologie

5 GHz (4x4 MU-MIMO) band met een doorvoersnelheid van 1.733 Gbps

2.4 GHz (2x2 MIMO) band met een doorvoersnelheid van 300 Mbps

200+ gelijktijdige clientcapaciteit

Gevoed door 802.3af PoE (PoE injector meegeleverd bij een single pack)

LET OP:

PoE-adapter en stroomkabel zijn niet inbegrepen!

Specificaties

Afmetingen:160 x 160 x 32.65 mm

Gewicht:

Met beugels300 g

315 g

Netwerk Interface: (1) RJ45 GbE

Knoppen: Reset

Power Methode:802.3af

Voeding: UniFi Switch (PoE)

Max Power Consumptie:10.5W

Operating Frequency: 2.4 GHz

5 GHz

Max. TX Power:

2.4 GHz

5 GHz

23 dBm

26 dBm

Antenneversterking:

2.4 GHz

5 GHz

2.8 dBi

3 dBi

MIMO:

2.4 GHz

5 GHz

2x2

4x4

Doorvoer snelheid:

2.4GHz

5GHz

300 Mbps

1733 Mbps

Wi-Fi-normen: 802.11 a/b/g/n/ac/ac-wave2

Wireless Security: WEP, WPA-PSK,

WPA-Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES)

BSSID:8 per Radio

Montage:Muur/plafond (sets inbegrepen)

Werktemperatuur: -10 to 70 C

Max. luchtvochtigheidsgraad:5 to 95% Niet-condenserend

Certificeringen:CE, FCC, IC

Inhoud verpaking

3x UniFi nanoHD AP, schroevenset, montageset.