**VDB Computers B.V.**
Vlakdissel 9
1648 HJ De Goorn
info@vdbcomputers.nl
0229-544704

AFGEDRUKT OP
21-11-2026

# UniFi Patch Cable Outdoor - Cat5e, 8m (black)

Artikelnummer: UACC-Cable-Patch-Outdoor-8M-BK







## €13,00

Incl. 21% BTW

| | |
|---|---|
| Afschermingstype | STP |
| Anti-overspraakverdeler | Nee |
| Buigradius | Min. 24 mm |
| Diameter jas | 6 mm |
| Geleiderdraaddikte | 24 AWG |
| Geleidertype | Gestrand koper |
| Gewicht | 315 g |
| Installatietemperatuur | -20 to 60 C |
| Kabelkleur | Zwart |
| Kabellengte | 8 m |
| Kabeltype | Category 5e |
| Materiaal jack | Thermoplastisch elastomeer (TPE) |
| Normen | TIA/EIA-568-B.2 ISO/IEC 11801 |
| Opslagtemperatuur | -30 to 75 C |
| Vlamwaarde | VW-1 (UL1581) |
| Werktemperatuur | -40 to 80 C |

**Robuuste patchkabel voor buiten, ontworpen om in de meest veeleisende omgevingen te functioneren.**

**De UniFi-patchkabel voor buiten is een patchkab…**

Robuuste patchkabel voor buiten, ontworpen om in de meest veeleisende omgevingen te functioneren.

De UniFi-patchkabel voor buiten is een patchkabel voor alle weersomstandigheden die is ontworpen voor UniFi-implementaties buitenshuis die verbeterde bescherming tegen de elementen vereisen.

Het beschikt over een afgeschermde RJ45-stekker, interne folieafscherming en een ingebouwde ESD-afvoerdraad - allemaal ingekapseld in een weerbestendige, isolerende mantel.

De UniFi Patch Cable Outdoor is verkrijgbaar in meerdere lengtes (1, 2, 3, 5 en 8 meter) om ervoor te zorgen dat je al je apparaten kunt bereiken.

Weerbestendige, isolerende jas ontworpen om extreme elementaire bescherming te bieden

Interne folieafscherming

Geintegreerde ESD-draden

Afgeschermde RJ45-stekker

24 AWG gevlochten koperdraad

Verkrijgbaar in lengtes van 1, 2, 3, 5 en 8 meter

Specificaties

Gewicht: 315 g

Kabellengte: 8 m

Kabelkleur: Zwart

Kabeltype: Category 5e

Afschermingstype: STP

Vlamwaarde: VW-1 (UL1581)

Geleiderdraaddikte: 24 AWG

Geleidertype: Gestrand koper

Materiaal jack: Thermoplastisch elastomeer (TPE)

Diameter jas: 6 mm

Buigradius:Min. 24 mm

Opslagtemperatuur: -30 to 75 C

Installatietemperatuur: -20 to 60 C

Werktemperatuur: -40 to 80 C

Anti-overspraakverdeler: Nee

Normen: TIA/EIA-568-B.2

ISO/IEC 11801

Inhoud Verpakking

UniFi Patch Cable Outdoor - Cat5e, 8m (black)