


VDB Computers B.V.

Vlakdissel 9
1648 HJ De Goorn
info@vdbcomputers.nl
0229-544704

UniFi Protect AI Dome (White)

Artikelnummer: UVC-AI-Dome-W

**€489,00**

Incl. 21% BTW

All-weather, vandaalbestendige 4K PoE-domecamera met geavanceerde AI-mogelijkheden en langeafstands-IR-nachtzicht.

De UniFi AI Dome is een 4K all...

All-weather, vandaalbestendige 4K PoE-domecamera met geavanceerde AI-mogelijkheden en langeafstands-IR-nachtzicht.

De UniFi AI Dome is een 4K all-weather PoE-domecamera ontworpen voor superieure bewaking. Met een 8MP-sensor, 109.9° ultragroothoekweergave en 40-meter IR-nachtzicht biedt hij gedetailleerde monitoring dag en nacht. Geavanceerde AI-mogelijkheden, waaronder gezichts- en kentekenherkenning, verbeteren de beveiliging, terwijl de ingebouwde microfoon audioregistratie mogelijk maakt. Het robuuste IP66 weerbestendige en IK10 vandaalbestendige ontwerp zorgt voor betrouwbaarheid in zware omstandigheden.

Voeding via PoE maakt eenvoudige installatie mogelijk, en de AI Dome ondersteunt edge-opnamen met een microSD-kaart (minimaal 64 GB vereist). Dankzij de naadloze integratie met UniFi Protect is eenvoudig beheer gegarandeerd. Compact, lichtgewicht en veelzijdig, biedt het meerdere montage-mogelijkheden en is het een ideale keuze voor moderne beveiligingsopstellingen.

4K (8MP) videoresolutie

Ultragroothoekweergave (109.9°)

40 m (131 ft) IR-nachtzicht

Geavanceerde AI: gezichts- en kentekenherkenning

Neem audio op met een geïntegreerde microfoon

Micro SD-kaartondersteuning voor edge-opnamen*

Aansluiten en voeden via PoE

Weerbestendig (voor buitengebruik)

*microSD-kaart moet minimaal 64 GB opslagcapaciteit hebben.

Mechanical

Dimensions:Ø118 x 90.8 mm (Ø4.6 x 5.5")

Weight:700 g (1.5 lb)

Enclosure material:Aluminum alloy, polycarbonate

Weatherproofing:IP66

Resistance:IK10

Cable jacket enclosure dimensions:Ø20 x 70.6 mm (0.8 x 2.8")

Cable jacket enclosure material:Thermoplastic elastomer, polycarbonate, silicone rubber

Cable length:30 cm (1 ft)

Cable diameter:4.5 mm (0.2")

Cable jacket material:Thermoplastic elastomer

Cable connector type:RJ45

Mechanisch

Afmetingen:Ø118 x 90.8 mm (Ø4.6 x 5.5") Gewicht:700 g (1.5 lb) Behuizingsmateriaal:Aluminiumlegering, polycarbonaat

Weerbestendigheid:IP66 Weerstand:IK10 Afmetingen kabelomhulsel:Ø20 x 70.6 mm (0.8 x 2.8") Materiaal kabelomhulsel:Thermoplastisch elastomeer, polycarbonaat, siliconenrubber Kabellengte:30 cm (1 ft) Kabeldiameter:4.5 mm (0.2") Materiaal kabelmantel:Thermoplastisch elastomeer Kabelconnector type:RJ45 Optiek

Sensor:1/1.8" 8MP Lens:Vaste brandpuntsafstand Gezichtsveld:H: 109.9°, V: 56.7°, D: 134.1° Nachtmodus:Ingebouwde IR LED-verlichting en IR-cutfilter IR-afstand:40 m (131 ft) Video

Resolutie:8MP 3840 x 2160 (16:9) Max. framerate:30 FPS Beeldinstellingen:Kleur, helderheid, scherpte, contrast, witbalans, belichtingsregeling, 2DNR, 3DNR, NR bij beweging, maskering, tekstoverlay, HDR Systeem

Processor:Quad-core Arm® Cortex®-A53-chip Netwerkiterface:GbE RJ45-poort Max. stroomverbruik:10W Voedingsmethode:PoE

Ondersteund spanningsbereik:42.5–57V DC LED:R/G/B/W Knop:Fabrieksreset Montage:Plafond, arm, muur, pendelmontage, aansluitdoos

Bedrijfstemperatuur:-30 tot 50° C (-22 tot 122° F) Bedrijfsluchtvochtigheid:10 tot 90% niet-condenserend Certificeringen:FCC, IC, CE Audio

Microfoon:Ja (kan worden uitgeschakeld) Luidspreker:Nee Software

Webapplicatie:UniFi Protect Mobiele app:UniFi Protect iOS™ en Android™

Inhoud verpakking

UVC-AI-Dome-W, Mounting kit, Screw kit

Product video