VdB computers

VDB Computers B.V.

Vlakdissel 9
1648 HJ De Goorn
info@vdbcomputers.nl
0229-544704

AFGEDRUKT OP
21-11-2026

UniFi Protect AI DSLR - Long Distance

Artikelnummer: UVC-AI-DSLR-LD









€2.106,00

Incl. 21% BTW

Afmetingen	Zonder houder: Diameter 80 x 89 mm Met houder: Diameter 80 x 153 mm M. Zuiko Digital ED 45 mm f/1.2 PRO: diameter 70 x 84,9 mm Buitenbehuizing: Diameter 91,6 x 196,3 mm
Beeldinstellingen	Kleur, helderheid, scherpte, contrast, witbalans, belichtingsregeling, 2DNR/3DNR/NR door beweging, maskering, tekstoverlay
Behuizingsmateriaal	Aluminiumlegering
Bevestigingsmaterialen	Wandmontage: aluminiumlegering Paalmontage: aluminiumlegering
Certificeringen	FCC, IC, CE
Gewicht	Zonder montagebeugel: 660 g Met montagebeugel: 820 g M. Zuiko Digital ED 45 mm f/1.2 PRO: 410 g Buitenkoffer : 510 g
Kijkhoek	Telefoto: 21,6 graden (H), 16,2 graden (V), 27 graden (D)
Knoppen	Fabrieksinstellingen Lensontgrendelingsknop
Lens	M. Zuiko Digital ED 45 mm f/1.2 PRO
Luidspreker	Ja*
Max. framesnelheid	30 FPS
Max. luchtvochtigheidsgraad	10 tot 90% niet-condenserend
Max. stroomverbruik	17,77 W (met werkende lens)
Microfoon	Ja* (kan worden uitgeschakeld.)
Mobiele app	UniFi Protect iOS en Android: versie 1.7.0 en hoger

Montage	Wand-, paalmontage (meegeleverd) Statiefmontage
Netwerkinterface	(1) GbE RJ45-poort
Ondersteund spanningsbereik	37-57V DC
Processor	Quad-core Arm Cortex-A53-gebaseerde chip
Resolutie	M. Zuiko Digital ED 45 mm f/1.2 PRO: 8 MP 3840 x 2160 (16:9)
Sensor	4/3" 10MP CMOS-sensor
Videocompressie	H.264
Voedingsmethode	PoE+
Webapplicatie	UniFi Protect: versie 2.2.2 en hoger
Weerbestendig	IPX5 (met de buitenbehuizing)
Werktemperatuur	-20 tot 40 C

4K PoE-camera voor binnen/buiten met 45 mm-lens.

4K (8 MP) videoresolutie

(1) Zeer gevoelige beeldsensor

(2) Inclusief M4/3 f/1.2 prim…

4K PoE-camera voor binnen/buiten met 45 mm-lens.

4K (8 MP) videoresolutie

(1) Zeer gevoelige beeldsensor

(2) Inclusief M4/3 f/1.2 prime-lens met groot diafragma

Geavanceerde AI: mensen detecteren, kentekenplaten lezen en meer

Geintegreerde 2-weg audio*

Verbinden en voeden via PoE+

Weerbestendig (buiten blootgesteld)

*Niet beschikbaar indien geinstalleerd met de buitenbehuizing.

Algemeen

Afmetingen: Zonder houder: Diameter 80 x 89 mm

Met houder: Diameter 80 x 153 mm

M. Zuiko Digital ED 45 mm f/1.2 PRO: diameter 70 x 84,9 mm

Buitenbehuizing: Diameter 91,6 x 196,3 mm

Gewicht: Zonder montagebeugel: 660 g

Met montagebeugel: 820 g

M. Zuiko Digital ED 45 mm f/1.2 PRO: 410 g

Buitenkoffer : 510 g

Behuizingsmateriaal: Aluminiumlegering

Bevestigingsmaterialen: Wandmontage: aluminiumlegering

Paalmontage: aluminiumlegering

Weerbestendig: IPX5 (met de buitenbehuizing)

Optiek en video

Sensor: 4/3" 10MP CMOS-sensor

Lens: M. Zuiko Digital ED 45 mm f/1.2 PRO

Kijkhoek: Telefoto: 21,6 graden (H), 16,2 graden (V), 27 graden (D)

Videocompressie: H.264

Resolutie: M. Zuiko Digital ED 45 mm f/1.2 PRO: 8 MP 3840 x 2160 (16:9)

Max. framesnelheid: 30 FPS

Beeldinstellingen: Kleur, helderheid, scherpte, contrast, witbalans, belichtingsregeling, 2DNR/3DNR/NR door beweging, maskering, tekstoverlay

Systeem

Processor: Quad-core Arm Cortex-A53-gebaseerde chip

Netwerkinterface: (1) GbE RJ45-poort

Max. stroomverbruik: 17,77 W (met werkende lens)

Voedingsmethode: PoE+

Ondersteund spanningsbereik: 37-57V DC

Knoppen: Fabrieksinstellingen

Lensontgrendelingsknop

Montage: Wand-, paalmontage (meegeleverd)

Statiefmontage

Werktemperatuur -20 tot 40 C

Max. luchtvochtigheidsgraad:: 10 tot 90% niet-condenserend

Certificeringen: FCC, IC, CE

Audio en Software

Microfoon: Ja* (kan worden uitgeschakeld.)

Luidspreker: Ja*

Webapplicatie: UniFi Protect: versie 2.2.2 en hoger

Mobiele app: UniFi Protect iOS en Android: versie 1.7.0 en hoger

*De audiofunctie wordt uitgeschakeld bij gebruik van de buitenbehuizing.

Inhoud Verpakking

UVC-AI-DSLR-LD, Buitenkoffer, Montageset, Schroevenset.