

VDB Computers B.V.

Vlakdissel 9
1648 HJ De Goorn
info@vdbcomputers.nl
0229-544704

UniFi Protect AI LPR (Black)

Artikelnummer: UVC-AI-LPR-B

**€607,00**

Incl. 21% BTW

Gespecialiseerde 4K-camera met 3x optische zoom en IR-nachtzicht met groot bereik, geoptimaliseerd voor het herkennen van kentekenplaten van voertuige...

Gespecialiseerde 4K-camera met 3x optische zoom en IR-nachtzicht met groot bereik, geoptimaliseerd voor het herkennen van kentekenplaten van voertuigen die tot 90 km/u rijden.

De UniFi AI LPR is een geavanceerde bewakingscamera die is ontworpen voor nauwkeurige kentekenherkenning met hoge snelheden. Uitgerust met 4K (8MP) resolutie en een krachtige 3x optische zoom, legt deze camera haarscherpe beelden vast van voertuigen die tot 90 km/u rijden, zodat geen enkel detail wordt gemist. De geavanceerde LPR-nachtmodus is geoptimaliseerd voor het detecteren van reflecterende en niet-reflecterende kentekenplaten, zelfs in totale duisternis, aangevuld met een IR-bereik van 15 meter. Ontworpen om twee rijstroken tegelijk te controleren, is de AI LPR de ideale oplossing voor het monitoren van drukke wegen, parkeerplaatsen en afgesloten ingangen met uitzonderlijke precisie.

Deze robuuste buitencamera is bestand tegen zware omstandigheden dankzij een IP66-geclassificeerde behuizing van aluminiumlegering en IK04-robustheid. Eenvoudig te installeren op muren of palen en naadloos te integreren met UniFi Protect-software, biedt de camera intuïtieve bediening en live bewaking via desktop- of mobiele apps. Met een geïntegreerde microfoon voor audio-opnamen en geavanceerde videoinstellingen zoals bewegingsgebaseerde ruisonderdrukking, levert de UniFi AI LPR prestaties van professionele kwaliteit en garandeert betrouwbare en uitgebreide voertuigtracking.

4K (8MP) videoresolutie

3x optische zoom

15 m IR-opnamebereik

Geavanceerde LPR: detecties bij hoge snelheid 's nachts*

Bestrijkt tot twee rijstroken

Neem audio op met een geïntegreerde microfoon

Weerbestendig (geschikt voor buitengebruik)

Bekijk ook:

LPR Setup handleiding

*De AI-LPR is geoptimaliseerd voor het exclusief vastleggen van reflecterende of niet-reflecterende kentekenplaten 's nachts. Installeer extra camera's om andere voertuigdetails in donkere omstandigheden vast te leggen.

Mechanisch

Afmetingen:130 x 151.4 x 302.9 mm (5.1 x 6 x 11.9") Gewicht:1.5 kg (3.3 lb) Materiaal behuizing:Aluminiumlegering, polycarbonaat
Weerbestendigheid:IP66 Slagvastheid:IK04 Diameter paalbevestiging:38–50 mm (1.5–2") op buis buitendiameter (Metalen band
aandraaimoment: 6Nm) Afmetingen kabelmantelbehuizing:Ø20 x 70.6 mm (0.8 x 2.8") Materiaal kabelmantelbehuizing:Thermoplastisch
elastomeer, polycarbonaat, siliconenrubber Kabellengte:30 cm (1 ft) Kabeldiameter:4.5 mm (0.2") Materiaal kabelmantel:Thermoplastisch
elastomeer Kabelconnector type:RJ45 Optiek

Sensor:1/1.8" 8MP Lens:F 4.1–12.3 mm; $f/1.53-f/3.3$ Gezichtsveld:Breed: H 109.9°, V 60°, D 127.7°
Tele: H 35°, V 19.8°, D 40° LPR-nachtmodus:LPR-optimalisatiefilter IR-opnamebereik:15 m (50 ft) Video

Resolutie:8MP 3840 x 2160 (16:9) Max. framesnelheid:30 FPS Beeldinstellingen:Kleur, helderheid, scherpte, contrast, witbalans,
belichtingsregeling, 2DNR, 3DNR, NR door beweging, maskering, tekstoverlay Systeem

Processor:Quad-core Arm® Cortex®-A53-gebaseerde chip Netwerkaansluiting:GbE RJ45-poort Max. stroomverbruik:25.5W
Stroomvoorziening:PoE+ Ondersteund spanningsbereik:42.5–57V DC LED:R/G/B/W Knop:Fabrieksreset Uitbreidingsleuf:Micro SD-
geheugenkaart*

*Vereist een geheugenkaart met minimaal 64 GB opslag. Montage:Muur, paal Omgevingsbedrijfstemperatuur:-20 tot 50° C (-4 tot 122° F)
Omgevingsbedrijfvochtigheid:10 tot 90% niet-condenserend Certificeringen:FCC, IC, CE Audio

Microfoon:Ja (Kan worden uitgeschakeld) Luidspreker:Nee Software

Webapplicatie:UniFi Protect Mobiele app:UniFi Protect iOS™ en Android™

Inhoud verpakking

UVC-AI-LPR, Mounting kit, Screw kit

Product video