AFGEDRUKT OP
21-11-2026

VDB Computers B.V.

Vlakdissel 9
1648 HJ De Goorn
info@vdbcomputers.nl
0229-544704

UniFi Protect AI Pro (Black)

Artikelnummer: UVC-AI-Pro









€650,00

Incl. 21% BTW

Afmetingen	Zonder beugel: Diameter 86 x 112,6 mm Met beugel: Diameter 86 x 175,3 mm
Beeldinstellingen	Kleur, helderheid, scherpte, contrast, witbalans, belichtingsregeling, 2DNR, 3DNR, NR door beweging, maskeren, tekstoverlay, HDR
Behuizingsmaterialen	Aluminiumlegering, polycarbonaat
Bevestigingsmateriaal	Aluminiumlegering
Certificeringen	FCC, IC, CE
Gewicht	Zonder beugel: 675 g Met houder: Met beugel: 820 g
Kijkhoek	Groothoek: 109,9 graden (H), 59,9 graden (V), 127,7 graden (D) Zoom: 34,9 graden (H), 19,7 graden (V)), 40 graden (D)
Knop	Fabrieksinstellingen herstellen
LED	R/G/B/W-ring
Lens	F 4,1 mm - 12,3 mm
Max. framesnelheid	30 FPS
Max. luchtvochtigheidsgraad	0 tot 90% niet-condenserend
Max. stroomverbruik	11W
Microfoon	Ja (kan worden uitgeschakeld)
Mobiele app	UniFi Protect iOS en Android

Montage	Wand-, plafond-, paalmontage
Nachtmodus	Ingebouwde IR LED-verlichting en een IR-sperfilter
Netwerkinterface	GbE RJ45-poort
Ondersteund spanningsbereik	37-57V DC
Processor	Quad-core Arm Cortex-A53-gebaseerde chip
Resolutie	8 MP 3840 x 2160
Sensor	1/1.8" 8MP-sensor
Spreker	Ja
Videocompressie	H.264
Voedingsmethode	PoE
Webapplicatie	UniFi Protect
Weerbestendigheid	IP65
Weerstand	IK04
Werktemperatuur	-20 tot 50 C

4K PoE-camera voor binnen/buiten met 3x optische zoom en slimme detectiemogelijkheden over lange afstanden.

4K (8 MP) videoresolutie

3x op…

4K PoE-camera voor binnen/buiten met 3x optische zoom en slimme detectiemogelijkheden over lange afstanden.

4K (8 MP) videoresolutie

3x optische zoom

Geavanceerde AI: mensen detecteren, kentekenplaten lezen en meer

Ingebouwde IR-LED's en een automatisch IR-sperfilter

Farfield-microfoonarray voor tweewegaudio

Verbinden en voeden via PoE

Weerbestendig (buiten blootgesteld)

Algemeen

Afmetingen: Zonder beugel: Diameter 86 x 112,6 mm

Met beugel: Diameter 86 x 175,3 mm

Gewicht: Zonder beugel: 675 g

Met houder: Met beugel: 820 g

Behuizingsmaterialen: Aluminiumlegering, polycarbonaat

Bevestigingsmateriaal: Aluminiumlegering

Weerbestendigheid: IP65

Weerstand: IK04

Optiek en Video

Sensor: 1/1.8" 8MP-sensor

Lens: F 4,1 mm - 12,3 mm

Kijkhoek: Groothoek: 109,9 graden (H), 59,9 graden (V), 127,7 graden (D)

Zoom: 34,9 graden (H), 19,7 graden (V)), 40 graden (D)

Nachtmodus: Ingebouwde IR LED-verlichting en een IR-sperfilter

Videocompressie: H.264

Resolutie: 8 MP 3840 x 2160

Max. framesnelheid: 30 FPS

Beeldinstellingen: Kleur, helderheid, scherpte, contrast, witbalans, belichtingsregeling, 2DNR, 3DNR, NR door beweging, maskeren, tekstoverlay, HDR tr>

Systeem

Processor: Quad-core Arm Cortex-A53-gebaseerde chip

Netwerkinterface: GbE RJ45-poort

Max. stroomverbruik: 11W

Voedingsmethode: PoE

Ondersteund spanningsbereik: 37-57V DC

LED: R/G/B/W-ring

Knop: Fabrieksinstellingen herstellen

Montage: Wand-, plafond-, paalmontage

Werktemperatuur: -20 tot 50 C

Max. luchtvochtigheidsgraad: 0 tot 90% niet-condenserend

Certificeringen: FCC, IC, CE

Audio en Software

Microfoon: Ja (kan worden uitgeschakeld)

Spreker: Ja

Webapplicatie: UniFi Protect

Mobiele app: UniFi Protect iOS en Android

Inhoud Verpakking

UVC-AI-Pro, Schroevenset, Montageset.