

VDB Computers B.V.

Vladdissel 9
1648 HJ De Goorn
info@vdbcomputers.nl
0229-544704

UniFi Protect AI Theta Pro

Artikelnummer: UVC-AI-Theta-Pro



€413,00

Incl. 21% BTW

Afmetingen	UVC-AI-Theta-Hub: 140 x 70 x 38 mm UVC-AI-Theta-ProLens360: Diameter 36,6 x 58,9 mm UVC-AI-Theta-ProLens360 Flush Houder: Diameter 54,6 x 60,4 mm
Afmetingen behuizing kabelmantel	28 x 13 x 7,5 mm
Bedrijfstemperatuur	-20 tot 40 C
Bedrijfsvochtigheid	10 tot 90% niet-condenserend
Beeldinstellingen	Kleur, helderheid, scherpte, contrast, witbalans, belichtingsregeling, 2DNR, 3DNR, NR door beweging, maskering, tekstoverlay
Behuizingsmaterialen	UVC-AI-Theta-Hub: aluminiumlegering UVC-AI-Theta-ProLens360: aluminiumlegering, polycarbonaat
Certificeringen	FCC, IC, CE
Gewicht	UVC-AI-Theta-Hub: 330 g UVC-AI-Theta-Hub-vatting: 35 g UVC-AI-Theta-ProLens360: 58 g UVC-AI-Theta-ProLens360 Inbouwmontage: 24 g
Kabeldiameter	3,7 mm
Kabelgewicht	18 g
Kabellengte	1 m
Kijkhoek	H: 180 graden, V: 180 graden, D: 180 graden
Knop	Fabrieksreset
Lens	Vaste brandpuntsafstand

Materiaal behuizing kabelmantel	PVC
Materiaal kabelmantel	Geweven stof
Max. framesnelheid	24 FPS
Max. stroomverbruik	12,5 W
Mobiele app	UniFi Protect iOS en Android
Montage	Wand-, plafondmontage
Montagematerialen	UVC-AI-Theta-Hub: aluminiumlegering UVC-AI-Theta-ProLens360 Inbouwmontage: polycarbonaat
Netwerkiterface	GbE RJ45-poort
Ondersteund spanningsbereik	37-57V DC
Processor	Quad-core Arm Cortex-A53-gebaseerde chip
Resolutie	4 MP 2160 x 2160
Scherm	0,96" kleurendisplay
Sensor	8 MP 1/1,8" CMOS-sensor
Type kabelconnector	Eigendom van Theta
Uitgangsvermogen	5V DC, 1A per poort
UniFi OS-applicatie	UniFi Protect
Videocompressie	H.264
Voeding	5V DC, 0,5A
Voedingsmethode	PoE

Een compleet AI Theta-systeem met 360 graden kijkhoek, ontworpen om discreet een panoramisch zicht te bieden op grote en/of drukke ruimtes vanuit het ...

Een compleet AI Theta-systeem met 360 graden kijkhoek, ontworpen om discreet een panoramisch zicht te bieden op grote en/of drukke ruimtes vanuit het plafond.

Kit bevat: (1) AI Theta Hub, (1) Pro 360-lens, (1) standaard inbouwmontage en (1) Pro inbouwmontage

4K (8 MP) resolutie met ultrabrede 360 graden weergave

Uitzonderlijke beeldkwaliteit met uitstekende prestaties bij weinig licht en verbeterd dynamisch bereik

Geavanceerde AI: mensen detecteren, kentekenplaten lezen en meer*

Minimale voetafdruk met lens gescheiden van de camerabody

De meegeleverde Pro Flush Mount maakt montage van de lens mogelijk zonder toegang tot de achterkant van een plafond of muur

PoE-gevoede hub die met de meegeleverde kabel op de lens wordt aangesloten

Ondersteunt optionele AI Theta Audio-module voor tweewegaudio

* Kentekenherkenning ondersteund met langeafstands- en groothoeklenzen.

Algemeen

Afmetingen: UVC-AI-Theta-Hub: 140 x 70 x 38 mm

UVC-AI-Theta-ProLens360: Diameter 36,6 x 58,9 mm

UVC-AI-Theta-ProLens360 Flush Houder: Diameter 54,6 x 60,4 mm

Gewicht: UVC-AI-Theta-Hub: 330 g

UVC-AI-Theta-Hub-vatting: 35 g

UVC-AI-Theta-ProLens360: 58 g

UVC-AI-Theta-ProLens360 Inbouwmontage: 24 g

Behuizingsmaterialen: UVC-AI-Theta-Hub: aluminiumlegering
UVC-AI-Theta-ProLens360: aluminiumlegering, polycarbonaat
Montagematerialen: UVC-AI-Theta-Hub: aluminiumlegering
UVC-AI-Theta-ProLens360 Inbouwmontage: polycarbonaat
Afmetingen behuizing kabelmantel: 28 x 13 x 7,5 mm
Materiaal behuizing kabelmantel: PVC
Kabellengte: 1 m
Kabeldiameter: 3,7 mm
Materiaal kabelmantel: Geweven stof
Kabelgewicht: 18 g
Type kabelconnector: Eigendom van Theta

Optiek en video

Sensor: 8 MP 1/1,8" CMOS-sensor
Lens: Vaste brandpuntsafstand
Kijkhoek: H: 180 graden, V: 180 graden, D: 180 graden
Videocompressie: H.264
Resolutie: 4 MP 2160 x 2160
Max. framesnelheid: 24 FPS
Beeldinstellingen: Kleur, helderheid, scherpte, contrast, witbalans, belichtingsregeling, 2DNR, 3DNR, NR door beweging, maskering, tekstoverlay
Voeding: 5V DC, 0,5A

Systeem software

Processor: Quad-core Arm Cortex-A53-gebaseerde chip
Netwerkiterface: GbE RJ45-poort
Max. stroomverbruik: 12,5 W
Voedingsmethode: PoE
Ondersteund spanningsbereik: 37-57V DC
Uitgangsvermogen: 5V DC, 1A per poort
Scherm: 0,96" kleurendisplay
Knop: Fabrieksreset
Montage: Wand-, plafondmontage
Bedrijfstemperatuur: -20 tot 40 C
Bedrijfsvochtigheid: 10 tot 90% niet-condenserend
Certificeringen: FCC, IC, CE
UniFi OS-applicatie: UniFi Protect
Mobiele app: UniFi Protect iOS en Android

Inhoud Verpakking

AI Theta Hub, (1) Pro 360 lens, (1) standaard inbouwmontage, (1) Pro inbouwmontage, connector, montagebehuizing, kabel, schroevenset, montagebeugels.