

VDB Computers B.V.

Vladdissel 9
1648 HJ De Goorn
info@vdbcomputers.nl
0229-544704

UniFi Protect AI Theta

Artikelnummer: UVC-AI-Theta



€381,00

Incl. 21% BTW

Afmetingen UVC-AI-Theta-Hub: UVC-AI-Theta-Lens/360	140 x 70 x 38 mm diameter 22.8. x 43,5mm
Afmetingen kabelmantel	28 x 13 x 7,5 mm
Bedrijfstemperatuur	-20 tot 40 C
Bedrijfsvochtigheid	10 tot 90% niet-condenserend
Beeldinstellingen	Kleur, helderheid, scherpte, contrast, witbalans, belichtingsregeling, 2DNR, 3DNR, NR door beweging, maskering, tekstoverlay
Behuizingsmaterialen UVC-AI-Theta-Hub: UVC-AI-Theta-Lens/360:UVC-AI-Theta-Lens/360 Inbouwmontage	aluminiumlegering aluminiumlegering, polycarbonaat polycarbonaat
Bevestigingsmaterialen UVC-AI-Theta-Hub: UVC-AI-Theta-Lens/360: UVC-AI-Theta-Lens/360 Inbouwmontage	aluminiumlegering aluminiumlegering, polycarbonaat polycarbonaat
Certificaties	FCC, IC, CE
Gewicht UVC-AI-Theta-Hub: UVC-AI-Theta-Hub Mount: UVC-AI-Theta-Lens/360: UVC-AI-Theta-Lens/360 inbouwmontage	330 g 35 g 15 g 12 g
Gewicht kabel	18 g
Kabeldiameter	3,7 mm
Kabellengte	1 m
Kijkhoek UVC-AI-Theta-Lens: UVC-AI-Theta-Lens-360	H: 97,5 graden, V: 79,4 graden, D: 118,2 graden H: 180 graden, V: 180 graden, D: 180 graden

Knop	Fabrieksreset
LED	R/G/B/W
Lens	Fixed focal afstand
Materiaal kabelmantel	Geweven stof
Max. beeldsnelheid: UVC-AI-Theta-Lens: UVC-AI-Theta-Lens-360	24 FPS 20 FPS
Max. stroomverbruik	12,5W
Microfoon	Ja (kan worden uitgeschakeld)
Mobiele app	UniFi Protect iOS en Android: versie 1.11.0 en later
Montage	wand-, plafondmontage
Netwerkiterface	GbE RJ45-poort
Ondersteund spanningsbereik	37-57V DC
Power-methode	PoE
Processor	Quad-core Arm Cortex-A53 gebaseerde chip
Resolutie UVC-AI-Theta-Lens: UVC-AI-Theta-Lens-360	3264 x 2448 (4:3) < br> 2560 x 2560 (1:1)
Sensor UVC-AI-Theta-Lens: UVC-AI-Theta-Lens-360	8MP CMOS-sensor 12MP CMOS-sensor
Spreker	Ja
Type kabelconnector	Eigen eigendom van Theta
Uitgangsvermogen	5V DC, 1A per poort
Videocompressie	H.264
Voeding	5V DC, 0,9A
Webapplicatie	UniFi Protect: versie 2.7.18 en later

's Werelds eerste beveiligingscamera ontworpen voor interieurontwerpers.

4K (8MP/6MP) videoresolutie

Platte wandmontage met discrete vormf...

's Werelds eerste beveiligingscamera ontworpen voor interieurontwerpers.

4K (8MP/6MP) videoresolutie

Platte wandmontage met discrete vormfactor

Externe verwerkingseenheid met statusweergave

Geavanceerde AI: Detecteer mensen, lees kentekenplaten en meer

Sluit de camera en verwerkingseenheid aan en voed ze met PoE

Algemeen

Afmetingen

UVC-AI-Theta-Hub:

UVC-AI-Theta-Lens/360:

140 x 70 x 38 mm

diameter 22.8. x 43,5mm

Gewicht

UVC-AI-Theta-Hub:

UVC-AI-Theta-Hub Mount:

UVC-AI-Theta-Lens/360:

UVC-AI- Theta-Lens/360 inbouwmontage:

330 g

35 g
15 g
12 g
Behuizingsmaterialen
UVC-AI-Theta-Hub:
UVC-AI-Theta-Lens/360:
UVC-AI-Theta-Lens/360 Inbouwmontage:
aluminiumlegering
aluminiumlegering, polycarbonaat
polycarbonaat
Bevestigingsmaterialen
UVC-AI-Theta-Hub:
UVC-AI-Theta-Lens/360:
UVC-AI-Theta-Lens/360 Inbouwmontage:
aluminiumlegering
aluminiumlegering, polycarbonaat
polycarbonaat
Afmetingen kabelmantel: 28 x 13 x 7,5 mm
Materiaal kabelmantel: PVC
Kabellengte: 1 m
Kabeldiameter: 3,7 mm
Materiaal kabelmantel: Geweven stof
Gewicht kabel: 18 g
Type kabelconnector: Eigen eigendom van Theta

Optica en Video

Sensor
UVC-AI-Theta-Lens:
UVC-AI-Theta-Lens-360:
8MP CMOS-sensor
12MP CMOS-sensor
Lens: Fixed focal afstand
Kijkhoek
UVC-AI-Theta-Lens:

UVC-AI-Theta-Lens-360:
H: 97,5 graden, V: 79,4 graden,
D: 118,2 graden
H: 180 graden, V: 180 graden,
D: 180 graden
Videocompressie: H.264
Resolutie
UVC-AI-Theta-Lens:
UVC-AI-Theta-Lens-360:
3264 x 2448 (4:3) < br> 2560 x 2560 (1:1)
Max. beeldsnelheid: UVC-AI-Theta-Lens:
UVC-AI-Theta-Lens-360:
24 FPS
20 FPS
Beeldinstellingen: Kleur, helderheid, scherpte, contrast, witbalans, belichtingsregeling, 2DNR, 3DNR, NR door beweging, maskering, tekstoverlay

Systeem

Processor: Quad-core Arm Cortex-A53 gebaseerde chip
Netwerkiterface: GbE RJ45-poort
Max. stroomverbruik: 12,5W
Power-methode: PoE
Voeding: 5V DC, 0,5A
Ondersteund spanningsbereik: 37-57V DC

Uitgangsvermogen: 5V DC, 1A per poort
LED: R/G/B/W
Knop: Fabrieksreset
Montage: wand-, plafondmontage
Bedrijfstemperatuur: -20 tot 40 C
Bedrijfsvochtigheid: 10 tot 90% niet-condenserend
Certificaties: FCC, IC, CE

Audio & Software

Microfoon: Ja (kan worden uitgeschakeld)
Spreker: Ja
Voeding: 5V DC, 0,9A
Webapplicatie: UniFi Protect: versie 2.7.18 en later
Mobiele app: UniFi Protect iOS en Android: versie 1.11.0 en later

Inhoud Verpakking

2x UVC-AI-Theta-Lens, UVC-AI-Theta-Hub, Montageset, Schroevenset, USB-C Kabel.