

## VDB Computers B.V.

Vlakdissel 9  
1648 HJ De Goorn  
info@vdbcomputers.nl  
0229-544704

# UniFi Protect G4 Doorbell Pro

Artikelnummer: UVC-G4 Doorbell Pro



**€341,00**

Incl. 21% BTW

|                                                                         |                                           |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Beheerinterface                                                         | UniFi Protect-toepassing                  |
| Behuizing                                                               | Polycarbonaat, aluminium                  |
| Certificeringen                                                         | FCC, IC, CE                               |
| Dimensies                                                               | 160,6 x 51,7 x 28,7 mm                    |
| Flash-geheugenondersteuning                                             | 256 MB                                    |
| Geheugeninformatie                                                      | 512 MB                                    |
| Gewicht: Zonder beugel: Met platte muurbeugel: Met 20 graden klembeugel | 253 g 286 g 325 g                         |
| Kijkhoek                                                                | H: 138 graden V: 114 graden D: 155 graden |
| Knop                                                                    | Fabrieksinstellingen herstellen           |
| Lens                                                                    | Vaste brandpuntsafstand                   |
| Link/activiteit-LED                                                     | Ja                                        |
| Max. luchtvochtigheidsgraad                                             | 10 tot 90% niet-condenserend              |
| Max. stroomverbruik                                                     | 10VA                                      |
| Maximale framesnelheid                                                  | 30 FPS                                    |
| Microfoon                                                               | Ja (kan worden uitgeschakeld)             |
| Mobiele app                                                             | UniFi Protect (iOS en Android)            |

|                                                         |                                                                                |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Montage                                                 | Vlakke muur, wig van 20 graden (sets inbegrepen)                               |
| Montagebeugels: Platte muurbeugel: 20 graden klembeugel | aluminium polycarbonaat                                                        |
| Nachtmodus                                              | IR LED-verlichting en een IR-cutfilter                                         |
| Netwerkiterface                                         | 802.11a/b/g/n/ac WiFi Bluetooth 5.0 GbE-ondersteuning (met UACC-Adapter-DBPOE) |
| Ondersteund spanningsbereik                             | 37 tot 57 VDC                                                                  |
| Processorspecificaties                                  | Quad core Arm Cortex-A53 gebaseerde chip                                       |
| Resolutie                                               | 1600 x 1200                                                                    |
| Sensor                                                  | 5 MP CMOS-sensor                                                               |
| Spreker                                                 | Ja                                                                             |
| Stroomvereisten                                         | 16 tot 24VAC, 1,25A max., 50/60 Hz USB-C voedingskabel, 5VDC, 2A               |
| UniFi OS-toepassing                                     | UniFi Protect                                                                  |
| Videocompressie                                         | H.264                                                                          |
| Weersbestendigheid                                      | IPX4                                                                           |
| Werktemperatuur                                         | -10 tot 40 C                                                                   |

## Wifi-verbonden videodeurbel met een primaire 5MP nachtzichtcamera, secundaire 8MP camera, programmeerbaar display en verandaverlichting.

### De G4- D...

Wifi-verbonden videodeurbel met een primaire 5MP nachtzichtcamera, secundaire 8MP camera, programmeerbaar display en verandaverlichting.

De G4- Doorbell-Pro is een videodeurbel met wifi-functionaliteit die is uitgerust met een primaire 5MP-camera en een secundaire 8MP-camera.

De hoofdcamera van de deurbel is uitgerust met IR-LED voor verbeterd nachtzicht dat, in combinatie met de ingebouwde portiekverlichting, 24 uur per dag voor een betrouwbaar helder bewakingsbeeld zorgt.

De G4-Doorbell-Pro beschikt ook over echo-cancelling, tweerichtingsaudio, zodat u met bezoekers kunt communiceren, en dankzij het programmeerbare display kunt u koeriers leveringsinstructies geven.

De G4-Doorbell-Pro is ontworpen als een krachtige plug-and-play beveiligingstool en kan binnen enkele minuten worden ingesteld en geconfigureerd met de UniFi Protect-omgeving.

Streamt 1080p HD-video met 30 FPS

Dual-band WiFi en GbE-connectiviteit

(1) 5MP-camera met een IR-LED [Video-uitgang: 1600x1200 (2MP), 30 FPS]

(1) 8MP pakketcamera [Video-uitgang: 1600x1200 (2MP), 2 FPS, geen IR-LED]

Twee-richtingsaudio met echo-onderdrukking

Ingebouwde verandaverlichting die objecten tot op 2 meter afstand verlicht

Bewegingsdetectiesensor

IPX4-geclassificeerde, weerbestendige behuizing

Programmeerbare weergave

Inbegrepen muurbevestiging, hoekbevestiging, schroefset en bel-voedingsset

Eenvoudige, door Bluetooth aangedreven installatie via de UniFi Protect mobiele app

## Algemeen

Dimensies: 160,6 x 51,7 x 28,7 mm

Gewicht:

Zonder beugel:

Met platte muurbeugel:

Met 20 graden klembeugel:

253 g

286 g

325 g

Behuizing: Polycarbonaat, aluminium

Montagebeugels:

Platte muurbeugel:

20 graden klembeugel:

aluminium

polycarbonaat

Weersbestendigheid: IPX4

## Optica en Video

Sensor: 5 MP CMOS-sensor

Lens: Vaste brandpuntsafstand

Kijkhoek: H: 138 graden

V: 114 graden

D: 155 graden

Nachtmodus: IR LED-verlichting en een IR-cutfilter

Videocompressie: H.264

Resolutie: 1600 x 1200

Maximale framesnelheid: 30 FPS

## Systeem

Processorspecificaties: Quad core Arm Cortex-A53 gebaseerde chip

Geheugeninformatie: 512 MB

Beheerinterface: UniFi Protect-toepassing

Netwerkkinterface: 802.11a/b/g/n/ac WiFi

Bluetooth 5.0

GbE-ondersteuning (met UACC-Adapter-DBPOE)

Flash-geheugenondersteuning: 256 MB

Max. stroomverbruik: 10VA

Stroomvereisten: 16 tot 24VAC, 1,25A max., 50/60 Hz

USB-C voedingskabel, 5VDC, 2A

Ondersteund spanningsbereik: 37 tot 57 VDC

Link/activiteit-LED: Ja

Knop: Fabrieksinstellingen herstellen

Montage: Vlakke muur, wig van 20 graden (sets inbegrepen)

Werktemperatuur: -10 tot 40 C

Max. luchtvochtigheidsgraad: 10 tot 90% niet-condenserend

Certificeringen: FCC, IC, CE

## Audio en software

Microfoon: Ja (kan worden uitgeschakeld)

Spreker: Ja

UniFi OS-toepassing: UniFi Protect

Mobiele app: UniFi Protect (iOS en Android)

## Inhoud Verpakking

UVC-G4-Doorbell, Montage set, Schroeven set, Transformator, Kabelconnectoren.