AFGEDRUKT OP
21-11-2026

VDB Computers B.V.

Vlakdissel 9
1648 HJ De Goorn
info@vdbcomputers.nl
0229-544704

UniFi Protect G4 Doorbell Pro

Artikelnummer: UVC-G4 Doorbell Pro









€393,00

Incl. 21% BTW

Beheerinterface	UniFi Protect-toepassing
Behuizing	Polycarbonaat, aluminium
Certificeringen	FCC, IC, CE
Dimensies	160,6 x 51,7 x 28,7 mm
Flash-geheugenondersteuning	256 MB
Geheugeninformatie	512 MB
Gewicht: Zonder beugel: Met platte muurbeugel: Met 20 graden klembeugel	253 g 286 g 325 g
Kijkhoek	H: 138 graden V: 114 graden D: 155 graden
Knop	Fabrieksinstellingen herstellen
Lens	Vaste brandpuntsafstand
Link/activiteit-LED	Ja
Max. luchtvochtigheidsgraad	10 tot 90% niet-condenserend
Max. stroomverbruik	10VA
Maximale framesnelheid	30 FPS
Microfoon	Ja (kan worden uitgeschakeld)
Mobiele app	UniFi Protect (iOS en Android)

Montage	Vlakke muur, wig van 20 graden (sets inbegrepen)
Montagebeugels: Platte muurbeugel: 20 graden klembeugel	aluminium polycarbonaat
Nachtmodus	IR LED-verlichting en een IR-cutfilter
Netwerkinterface	802.11a/b/g/n/ac WiFi Bluetooth 5.0 GbE-ondersteuning (met UACC-Adapter-DBPOE)
Ondersteund spanningsbereik	37 tot 57 VDC
Processorspecificaties	Quad core Arm Cortex-A53 gebaseerde chip
Resolutie	1600 x 1200
Sensor	5 MP CMOS-sensor
Spreker	Ja
Stroomvereisten	16 tot 24VAC, 1,25A max., 50/60 Hz USB-C voedingskabel, 5VDC, 2A
UniFi OS-toepassing	UniFi Protect
Videocompressie	H.264
Weersbestendigheid	IPX4
Werktemperatuur	-10 tot 40 C

Wifi-verbonden videodeurbel met een primaire 5MP nachtzichtcamera, secundaire 8MP camera, programmeerbaar display en verandaverlichting.

De G4- D…

Wifi-verbonden videodeurbel met een primaire 5MP nachtzichtcamera, secundaire 8MP camera, programmeerbaar display en verandaverlichting.

De G4- Doorbell-Pro is een videodeurbel met wifi-functionaliteit die is uitgerust met een primaire 5MP-camera en een secundaire 8MP-camera.

De hoofdcamera van de deurbel is uitgerust met IR-LED voor verbeterd nachtzicht dat, in combinatie met de ingebouwde portiekverlichting, 24 uur per dag voor een betrouwbaar helder bewakingsbeeld zorgt.

De G4-Doorbell-Pro beschikt ook over echo-cancelling, tweerichtingsaudio, zodat u met bezoekers kunt communiceren, en dankzij het programmeerbare display kunt u koeriers leveringsinstructies geven.

De G4-Doorbell-Pro is ontworpen als een krachtige plug-and-play beveiligingstool en kan binnen enkele minuten worden ingesteld en geconfigureerd met de UniFi Protect-omgeving.

Streamt 1080p HD-video met 30 FPS

Dual-band WiFi en GbE-connectiviteit

(1) 5MP-camera met een IR-LED [Video-uitgang: 1600x1200 (2MP), 30 FPS]

(1) 8MP pakketcamera [Video-uitgang: 1600x1200 (2MP), 2 FPS, geen IR-LED]

Tweerichtingsaudio met echo-onderdrukking

Ingebouwde verandaverlichting die objecten tot op 2 meter afstand verlicht

Bewegingsdetectiesensor

IPX4-geclassificeerde, weerbestendige behuizing

Programmeerbare weergave

Inbegrepen muurbevestiging, hoekbevestiging, schroefset en bel-voedingsset

Eenvoudige, door Bluetooth aangedreven installatie via de UniFi Protect mobiele app

Management via de UniFi Protect applicatie: Versie 1.21.0 of nieuwer (web) / 1.5.8 of nieuwer (iOS) / 1.4.8 of nieuwer (Android)

Algemeen

Dimensies: 160,6 x 51,7 x 28,7 mm

Gewicht:

Zonder beugel:

Met platte muurbeugel:

Met 20 graden klembeugel:

253 g

286 g

325 g

Behuizing: Polycarbonaat, aluminium

Montagebeugels:

Platte muurbeugel:

20 graden klembeugel:

aluminium

polycarbonaat

Weersbestendigheid: IPX4

Optica en Video

Sensor: 5 MP CMOS-sensor

Lens: Vaste brandpuntsafstand

Kijkhoek: H: 138 graden

V: 114 graden

D: 155 graden

Nachtmodus: IR LED-verlichting en een IR-cutfilter

Videocompressie: H.264

Resolutie: 1600 x 1200

Maximale framesnelheid: 30 FPS

Systeem

Processorspecificaties: Quad core Arm Cortex-A53 gebaseerde chip

Geheugeninformatie: 512 MB

Beheerinterface: UniFi Protect-toepassing

Netwerkinterface: 802.11a/b/g/n/ac WiFi

Bluetooth 5.0

GbE-ondersteuning (met UACC-Adapter-DBPOE)

Flash-geheugenondersteuning: 256 MB

Max. stroomverbruik: 10VA

Stroomvereisten: 16 tot 24VAC, 1,25A max., 50/60 Hz

USB-C voedingskabel, 5VDC, 2A

Ondersteund spanningsbereik: 37 tot 57 VDC

Link/activiteit-LED: Ja

Knop: Fabrieksinstellingen herstellen

Montage: Vlakke muur, wig van 20 graden (sets inbegrepen)

Werktemperatuur: -10 tot 40 C

Max. luchtvochtigheidsgraad: 10 tot 90% niet-condenserend

Certificeringen: FCC, IC, CE

Audio en software

Microfoon: Ja (kan worden uitgeschakeld)

Spreker: Ja

UniFi OS-toepassing: UniFi Protect

Mobiele app: UniFi Protect (iOS en Android)

Inhoud Verpakking

UVC-G4-Doorbell, Montage set, Schroeven set, Transformator, Kabelconnectoren.