

VDB Computers B.V.

Vlakdissel 9
1648 HJ De Goorn
info@vdbcomputers.nl
0229-544704

UniFi Protect G5 Dome Ultra (White)

Artikelnummer: UVC-G5-Dome-Ultra



€111,00

Incl. 21% BTW

Beeldinstellingen	Kleur, helderheid, scherppte, contrast, witbalans, belichtingsregeling, 2DNR, 3DNR, NR door beweging, maskering, tekstoverlay
Certificeringen	FCC, IC, CE
Gewicht	175 g
IR-afstand	20 m
Kijkhoek	H: 102,4°, V: 54,9°, D: 120,6°
Knop	Fabrieksreset
Lens	Vaste brandpuntsafstand
Materiaal behuizing	Aluminiumlegering, polycarbonaat
Materiaal montage	Roestvrij staal
Max. framesnelheid	30 FPS
Max. luchtvochtigheidsgraad	10 tot 90% niet-condenserend
Max. stroomverbruik	4,2 W
Mobiele app	UniFi Protect iOS en Android
Montage	Opbouwmontage
Nachtmodus	Ingebouwde IR LED-verlichting en IR-sperfilter
Netwerkiterface	10/100 MbE RJ45-poort

Ondersteund spanningsbereik	37–57V DC
Processor	Dual-core Arm Cortex-A7-chip
Resolutie	4 MP 2688 x 1512 (16:9)
Sensor	1/2,4" CMOS
Voedingsmethode	PoE
Webapplicatie	UniFi Protect
Weerstand	IK06
Werktemperatuur	-20 tot 40° C
Metingen	Ø63,6 x 68,2 mm

Ultracompacte en vandaalbestendige 2K HD PoE-camera met nachtzicht, ontworpen voor onopvallende beveiliging binnenshuis.

De UniFi Protect G5 Dome...

Ultracompacte en vandaalbestendige 2K HD PoE-camera met nachtzicht, ontworpen voor onopvallende beveiliging binnenshuis.

De UniFi Protect G5 Dome Ultra biedt hoogwaardige indoor beveiliging in een slank en onopvallend ontwerp. Met een kristalheldere 2K (4MP) videoresolutie en een ultra-brede kijkhoek van 102,4° zorgt deze ultra-compacte camera voor een uitgebreide cameradekking van uw ruimte. De geavanceerde 20-meter IR nachtvisie levert scherpe beelden, zelfs in volledige duisternis, waardoor deze camera ideaal is voor bewaking rond de klok. De AI-gebeurtenisdetectie voegt een extra laag intelligentie toe en waarschuwt onder andere wanneer er belangrijke activiteit wordt gedetecteerd.

Ontworpen voor eenvoudige installatie en gebruik, wordt de UniFi Protect G5 Dome Ultra gevoed via een enkele PoE-verbinding. Voor wie een naadloze uitstraling zoekt, is er een optionele inbouwmontage voor een discrete inbouw in het plafond. Met een soepele werking van 30 FPS biedt de camera vloeiende videoweergave, zodat u geen moment mist. Sabotagebestendig en ontworpen om op te gaan in elke omgeving, is dit de ultieme oplossing voor onopvallende, betrouwbare indoor beveiliging.

2K (4MP) videoresolutie

Ultrabrede kijkhoek (102,4°)

20 m IR-nachtzicht

AI-bewegingsdetectie

Verbinden en voeden via PoE

Optionele inbouwmontage voor installatie in het plafond