

## VDB Computers B.V.

Vlakdissel 9  
1648 HJ De Goorn  
info@vdbcomputers.nl  
0229-544704

## UniFi Protect G5 Turret Ultra (Black)

Artikelnummer: UVC-G5-Turret-Ultra-B



**€111,00**

Incl. 21% BTW

|                                  |                                                                                                                               |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Afmetingen                       | Ø90 x 71,2 mm                                                                                                                 |
| Afmetingen behuizing kabelmantel | Ø20 x 70,6 mm                                                                                                                 |
| Beeldinstellingen                | Kleur, helderheid, scherpste, contrast, witbalans, belichtingsregeling, 2DNR, 3DNR, NR door beweging, maskering, tekstoverlay |
| Certificeringen                  | FCC, IC, CE                                                                                                                   |
| Gewicht                          | 330 g                                                                                                                         |
| Kabeldiameter                    | 5 mm                                                                                                                          |
| Kabellengte                      | 30 cm                                                                                                                         |
| Kijkhoek                         | H: 102,4°, V: 54,9°, D: 120,6°                                                                                                |
| Knop                             | Fabrieksreset                                                                                                                 |
| LED                              | R/G/B/W                                                                                                                       |
| Lens                             | Vaste brandpuntsafstand                                                                                                       |
| Materiaal behuizing              | Aluminiumlegering, UV-gestabiliseerd polycarbonaat                                                                            |
| Materiaal kabelmantel            | Polycarbonaat                                                                                                                 |
| Materialen behuizing kabelmantel | Thermoplastisch elastomeer, polycarbonaat, siliconenrubber                                                                    |
| Max. framesnelheid               | 30 FPS                                                                                                                        |
| Max. luchtvochtigheidsgraad      | 0 tot 90% niet-condenserend                                                                                                   |

|                             |                                                |
|-----------------------------|------------------------------------------------|
| Max. stroomverbruik         | 4W                                             |
| Microfoon                   | Ja (kan worden uitgeschakeld)                  |
| Montage                     | Opbouwmontage                                  |
| Nachtmodus                  | Ingebouwde IR LED-verlichting en IR-sperfilter |
| Netwerkiterface             | 10/100 MbE RJ45-poort                          |
| Ondersteund spanningsbereik | 37–57V DC                                      |
| Processor                   | Dual-core Arm Cortex-A7-chip                   |
| Resolutie                   | 4 MP 2688 x 1512                               |
| Sensor                      | 1/2,4" CMOS                                    |
| Type kabelconnector         | RJ45                                           |
| Voedingsmethode             | PoE                                            |
| Weerbestendigheid           | IP66                                           |
| Weerstand                   | IK04                                           |
| Werktemperatuur             | -30 tot 50° C                                  |

**Ultracompacte, vandaalbestendige en weerbestendige 2K HD PoE-camera met nachtzicht over lange afstand.**

**2K (4MP) videoresolutie**

**Ultrabrede...**

Ultracompacte, vandaalbestendige en weerbestendige 2K HD PoE-camera met nachtzicht over lange afstand.

2K (4MP) videoresolutie

Ultrabrede kijkhoek (102,4°)

30 m IR-nachtzicht

AI-bewegingsdetectie

Neem audio op met een geïntegreerde microfoon

Verbinden en voeden via PoE

Weerbestendig (buiten blootgesteld)