AFGEDRUKT OP
21-11-2026

**VDB Computers B.V.**
Vlakdissel 9
1648 HJ De Goorn
info@vdbcomputers.nl
0229-544704

# UniFi Protect G5 Turret Ultra (White)

Artikelnummer: UVC-G5-Turret-Ultra









## €120,00

Incl. 21% BTW

| | |
|---|---|
| Afmetingen | Ø90 x 71,2 mm |
| Afmetingen behuizing kabelmantel | Ø20 x 70,6 mm |
| Beeldinstellingen | Kleur, helderheid, scherpte, contrast, witbalans, belichtingsregeling, 2DNR, 3DNR, NR door beweging, maskering, tekstoverlay |
| Certificeringen | FCC, IC, CE |
| Gewicht | 330 g |
| Kabeldiameter | 5 mm |
| Kabellengte | 30 cm |
| Kijkhoek | H: 102,4°, V: 54,9°, D: 120,6° |
| Knop | Fabrieksreset |
| LED | R/G/B/W |
| Lens | Vaste brandpuntsafstand |
| Materiaal behuizing | Aluminiumlegering, UV-gestabiliseerd polycarbonaat |
| Materiaal kabelmantel | Polycarbonaat |
| Materialen behuizing kabelmantel | Thermoplastisch elastomeer, polycarbonaat, siliconenrubber |
| Max. framesnelheid | 30 FPS |
| Max. luchtvochtigheidsgraad | 0 tot 90% niet-condenserend |

| | |
|---|---|
| Max. stroomverbruik | 4W |
| Microfoon | Ja (kan worden uitgeschakeld) |
| Montage | Opbouwmontage |
| Nachtmodus | Ingebouwde IR LED-verlichting en IR-sperfilter |
| Netwerkinterface | 10/100 MbE RJ45-poort |
| Ondersteund spanningsbereik | 37–57V DC |
| Processor | Dual-core Arm Cortex-A7-chip |
| Resolutie | 4 MP 2688 x 1512 |
| Sensor | 1/2,4" CMOS |
| Type kabelconnector | RJ45 |
| Voedingsmethode | PoE |
| Weerbestendigheid | IP66 |
| Weerstand | IK04 |
| Werktemperatuur | -30 tot 50° C |

**Ultracompacte, vandaalbestendige en weerbestendige 2K HD PoE-camera met nachtzicht over lange afstand.**

**2K (4MP) videoresolutie**

**Ultrabrede…**

Ultracompacte, vandaalbestendige en weerbestendige 2K HD PoE-camera met nachtzicht over lange afstand.

2K (4MP) videoresolutie

Ultrabrede kijkhoek (102,4°)

30 m IR-nachtzicht

AI-bewegingsdetectie

Neem audio op met een geïntegreerde microfoon

Verbinden en voeden via PoE

Weerbestendig (buiten blootgesteld)