

## VDB Computers B.V.

Vladdissel 9  
1648 HJ De Goorn  
info@vdbcomputers.nl  
0229-544704

# UniFi Protect - Smart Flood Light

Artikelnummer: UP-FloodLight



**€120,00**

Incl. 21% BTW

|                                                                  |                                 |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Afmetingen                                                       | 135 x 65 x 50 mm                |
| Beheerinterfaces                                                 | UniFi Protect                   |
| Behuizingsmaterialen                                             | Kunststof, metaal               |
| Certificeringen                                                  | FCC, IC, CE                     |
| ESD/EMP Bescherming                                              | Air: +/- 8kV, Contact: +/- 8kV  |
| Geheugeninformatie                                               | 64 MB DDR2                      |
| Gewicht: Zonder beugels: Met platte wandmontage: Met hoekmontage | 216 g 236 g 273 g               |
| Knoppen                                                          | Reset                           |
| LEDs                                                             | R/B/W                           |
| Max Power Consumptie                                             | 10.5W                           |
| Max. luchtvochtigheidsgraad                                      | 20 to 80% Niet-condenserend     |
| Montagematerialen Platte wandmontage: Hoekmontage                | kunststof kunststof             |
| Netwerkinterface                                                 | 10/100 Mbps RJ45 Ethernet Poort |
| Power Methode                                                    | 802.3af PoE                     |
| Processor                                                        | 24 Kc MIPS Processor at 650 MHz |
| RF                                                               | Bluetooth 4.0                   |

|                   |                               |
|-------------------|-------------------------------|
| Voeding           | 802.3af PoE, 48VDC, 0.22A Max |
| Weerbestendigheid | IPX5                          |
| Werktemperatuur   | -10 to 45 C                   |

## Krachtige, UniFi Protect-ready LED-schijnwerper met een bewegingssensor voor lange afstanden.

### Slim beheerde schijnwerper met geïntegreerde bewegin...

Krachtige, UniFi Protect-ready LED-schijnwerper met een bewegingssensor voor lange afstanden.

Slim beheerde schijnwerper met geïntegreerde bewegingsdetectie en lichtsensoren. Gehuisvest in een compact, strak ontwerp voor onopvallende montage. Stel de UP-FloodLight eenvoudig in en configureer met de UniFi Protect-applicatie.

Geïntegreerde bewegings- en lichtsensoren voor regeling en beheer van schijnwerpers

Detecteert beweging tot op 5 meter

Biedt 550 lumen intens LED-licht

PoE-ingang (802.3 af)

Duurzame IPX5 waterdichte behuizing

Eenvoudige installatie en configuratie met de UniFi Protect Mobile App

Meegeleverde wandmontage, hoekmontage en schroevenset

UniFi Protect is vereist om dit product met volledige functionaliteit te laten werken. We raden aan om het te gebruiken met de UniFi Dream Machine Pro of de UniFi Protect Network Video Recorder.

#### Algemeen

Afmetingen: 135 x 65 x 50 mm

Gewicht:

Zonder beugels:

Met platte wandmontage:

Met hoekmontage:

216 g

236 g

273 g

Behuizingsmaterialen Kunststof, metaal

Montagematerialen

Platte wandmontage:

Hoekmontage:

kunststof

kunststof

Weerbestendigheid IPX5

#### Hardware

Processor: 24 Kc MIPS Processor at 650 MHz

Geheugeninformatie: 64 MB DDR2

Beheerinterfaces: UniFi Protect

Netwerkiterface: 10/100 Mbps RJ45 Ethernet Poort

Max Power Consumptie: 10.5W

Power Methode: 802.3af PoE

Voeding: 802.3af PoE, 48VDC, 0.22A Max

ESD/EMP Bescherming Air: +/- 8kV, Contact: +/- 8kV

Knoppen Reset

RF Bluetooth 4.0

LEDs R/B/W

Werktemperatuur: -10 to 45 C

Max. luchtvochtigheidsgraad: 20 to 80% Niet-condenserend

Certificeringen: FCC, IC, CE

Inhoud Verpakking

UP-FloodLight, Beschermhoes, Montageset, Schroevenset.