VDB Computers B.V.
Vlakdissel 9
1648 HJ De Goorn
info@vdbcomputers.nl
0229-544704

UniFi Protect - Smart Flood Light

Artikelnummer: UP-FloodLight









€124,00

Incl. 21% BTW

Afmetingen	135 x 65 x 50 mm
Beheerinterfaces	UniFi Protect
Behuizingsmaterialen	Kunststof, metaal
Certificeringen	FCC, IC, CE
ESD/EMP Bescherming	Air: +/- 8kV, Contact: +/- 8kV
Geheugeninformatie	64 MB DDR2
Gewicht: Zonder beugels: Met platte wandmontage: Met hoekmontage	216 g 236 g 273 g
Knoppen	Reset
LEDs	R/B/W
Max Power Consumptie	10.5W
Max. luchtvochtigheidsgraad	20 to 80% Niet-condenserend
Montagematerialen Platte wandmontage: Hoekmontage	kunststof kunststof
Netwerkinterface	10/100 Mbps RJ45 Ethernet Poort
Power Methode	802.3af PoE
Processor	24 Kc MIPS Processor at 650 MHz
RF	Bluetooth 4.0

Voeding	802.3af PoE, 48VDC, 0.22A Max
Weerbestendigheid	IPX5
Werktemperatuur	-10 to 45 C

Krachtige, UniFi Protect-ready LED-schijnwerper met een bewegingssensor voor lange afstanden.

Slim beheerde schijnwerper met geintegreerde bewegin…

Krachtige, UniFi Protect-ready LED-schijnwerper met een bewegingssensor voor lange afstanden.

Slim beheerde schijnwerper met geintegreerde bewegingsdetectie en lichtsensor. Gehuisvest in een compact, strak ontwerp voor onopvallende montage. Stel de UP-FloodLight eenvoudig in en configureer met de UniFi Protect-applicatie.

Geintegreerde bewegings- en lichtsensoren voor regeling en beheer van schijnwerpers

Detecteert beweging tot op 5 meter

Biedt 550 lumen intens LED-licht

PoE-ingang (802.3 af)

Duurzame IPX5 waterdichte behuizing

Eenvoudige installatie en configuratie met de UniFi Protect Mobile App

Meegeleverde wandmontage, hoekmontage en schroevenset

UniFi Protect is vereist om dit product met volledige functionaliteit te laten werken. We raden aan om het te gebruiken met de UniFi Dream Machine Pro of de UniFi Protect Network Video Recorder.

Algemeen

Afmetingen: 135 x 65 x 50 mm

Gewicht:

Zonder beugels:

Met platte wandmontage:

Met hoekmontage:

216 g

236 g

273 g

Behuizingsmaterialen Kunststof, metaal

Montagematerialen

Platte wandmontage:

Hoekmontage:

kunststof

kunststof

Weerbestendigheid IPX5

Hardware

Processor: 24 Kc MIPS Processor at 650 MHz

Geheugeninformatie: 64 MB DDR2

Beheerinterfaces: UniFi Protect

Netwerkinterface: 10/100 Mbps RJ45 Ethernet Poort

Max Power Consumptie: 10.5W

Power Methode: 802.3af PoE

Voeding: 802.3af PoE, 48VDC, 0.22A Max

ESD/EMP Bescherming Air: +/- 8kV, Contact: +/- 8kV

Knoppen Reset

RF Bluetooth 4.0

LEDs R/B/W

Werktemperatuur: -10 to 45 C

Max. luchtvochtigheidsgraad: 20 to 80% Niet-condenserend

Certificeringen: FCC, IC, CE

Inhoud Verpakking

UP-FloodLight, Beschermhoes, Montageset, Schroevenset.