


VDB Computers B.V.

Vladdissel 9
1648 HJ De Goorn
info@vdbcomputers.nl
0229-544704

UniFi Redundant Power System (USP-RPS)

Artikelnummer: USP-RPS



€529,00

Incl. 21% BTW

Afmetingen	442.40 x 325.60 x 43.70 mm
Certificeringen	CE, FCC, IC
Display	1.3" Aanraakpaneel in kleur
ESD/EMP Bescherming	Air: +/- 16 kV, Contact: +/- 12 kV
Gewicht: Met beugels	5.500 kg 5.590 kg
Interfaces Netwerken Beheer Power Output	(1) 10/100/1000 Mbps RJ45 Poort Ethernet In-Band (6) RPS DC Poorten
LED: Systeem: RJ45: USP RPS	Status Link/Activiteit Activiteit
Max Power Consumptie	995W
Max. Output Power per RPS Poort 52VDC 11.5VDC	11.54A (600W) 30.44A (350W)
Max. luchtvochtigheidsgraad	10 to 90% Noncondensing
Ondersteund spanningsbereik	100 - 240VAC
Power Methode	(1) Universal AC Input, 100 to 240VAC
Total Output Power 52VDC 11.5VDC	11.54A (600W) 30.44A (350W)
Voeding	Intern 350W AC/DC Intern 645W AC/DC
Werktemperatuur	-5 to 45 C

Eigen redundant voedingssysteem ontworpen om tot zes SmartPower-ondersteunde apparaten te beschermen tegen plotselinge stroomuitval.

Het UniFi Sma...

Eigen redundant voedingssysteem ontworpen om tot zes SmartPower-ondersteunde apparaten te beschermen tegen plotselinge stroomuitval.

Het UniFi SmartPower Redundant Power System, model USP-RPS, is een eigen redundant voedingssysteem dat is ontworpen om tot zes door UniFi SmartPower ondersteunde apparaten te beschermen tegen plotselinge uitval van de voeding. De USP-RPS houdt continu alle aangesloten apparaten in de gaten.

In het geval van een interne AC/DC-voedingsstoring, vindt de failover automatisch plaats, zodat uw netwerk blijft werken zonder onderbreking van de service. Met een budget van 950 W gelijkstroom kan de USP-RPS een groot aantal krachtige apparaten beschermen, waaronder UniFi PoE-switches. Een geïntegreerd 1,3-inch LCM-kleurentouchscreen geeft systeeminformatie weer voor gemakkelijke bewaking.

(6) USP DC output poorten

(1) Ethernet poort

1U In een rack te monteren (kit inbegrepen)

1,3" touchscreen met statusinformatie

Beheerd door UniFi Network Controller-versie: 5.12.11 of hoger

Specificaties

Afmetingen: 442.40 x 325.60 x 43.70 mm

Gewicht:

Met beugels: 5.500 kg

5.590 kg

Interfaces

Netwerken

Beheer

Power Output

(1) 10/100/1000 Mbps RJ45 Poort

Ethernet In-Band

(6) RPS DC Poorten

Max Power Consumptie 995W

Power Methode: (1) Universal AC Input, 100 to 240VAC

Voeding: Intern 350W AC/DC

Intern 645W AC/DC

Ondersteund spanningsbereik: 100 - 240VAC

Display: 1.3" Aanraakpaneel in kleur

LED:

Systeem:

RJ45:

USP RPS:

Status

Link/Activiteit

Activiteit

ESD/EMP Bescherming: Air: +/- 16 kV, Contact: +/- 12 kV

Werktemperatuur: -5 to 45 C

Max. luchtvochtigheidsgraad: 10 to 90% Noncondensing

Certificeringen: CE, FCC, IC

Total Output Power

52VDC

11.5VDC

11.54A (600W)

30.44A (350W)

Max. Output Power per RPS Poort

52VDC

11.5VDC

11.54A (600W)

30.44A (350W)

Inhoud Verpakking

UniFi SmartPower RPS, USP Kabel, Montage set, Schroeven set, Stroomkabel.