AFGEDRUKT OP
21-11-2026

VDB Computers B.V.

Vlakdissel 9
1648 HJ De Goorn
info@vdbcomputers.nl
0229-544704

UniFi Redundant WAN PRO over LTE

Artikelnummer: U-LTE-Backup Pro









€353,00

Incl. 21% BTW

Afmetingen	66 x 202.12 x 32.2 mm
Certificeringen	FCC, IC, PTCRB, AT&T
Gewicht: Met beugel	200 g 316 g
Interface: Netwerken: Beheer	(2) 10/100/1000 RJ45 Ports WP7603 LTE Ethernet, Bluetooth
LCM	1.54" Display
LTE Antenne	(1) 2x2
LTE Bands	B2/4/5/12
LTE Categorie	Cat 4
Max Power Consumption	8.5W
Max. luchtvochtigheidsgraad	5 to 95% Noncondensing
Montage	Muur, Bureaublad
Power Methode	802.3at (Pairs 1, 2+; 3, 6-; Pairs 4, 5+; 7, 8-))
Power Supply	UniFi PoE Switch
Spanningsbereik	44 tot 57VDC
Werk frequentie	2400 - 2483.5 MHz
Werktemperatuur	-10 to 50 C

Ondersteuning voor simkaarten van derden

Voorkom downtime van internet en verloren productiviteit door een UniFi LTE Pro toe te voegen aan uw bes…

Ondersteuning voor simkaarten van derden

Voorkom downtime van internet en verloren productiviteit door een UniFi LTE Pro toe te voegen aan uw bestaande UniFi-netwerk.

UniFi LTE Pro biedt back-up mobiele internetconnectiviteit om ervoor te zorgen dat uw UniFi WAN-netwerk altijd actief is. Dit model werkt in de EU-regio en ondersteunt Europese LTE- en WCDMA-banden.

Het heeft een Nano-simkaartsleuf voor uw eigen kaart. Plaats de nano-simkaart, maak verbinding met een switchpoort in uw bedrijfsnetwerk en activeer het apparaat.

Automatic redundant WAN connection

Integrated with UniFi Network Controller

PoE (802.3af) powered

Nano SIM card slot

Supports European bands: LTE (1, 3, 7, 8, 20, 28), WCDMA (1, 8)

Dekking en snelheid zijn afhankelijk van het mobiele netwerk

Let op:

Dit product heeft een naamswijziging gehad en was voorheen de U-LTE-Pro.

Vereist UniFi Security Gateway of UniFi Dream Machine.

Bij gebruik van de 4G MIMO antenne 3-7 dBi heb je ook de Adapter RP-SMA plug SMA jack nodig!

Specificaties

Afmetingen: 66 x 202.12 x 32.2 mm

Gewicht:

Met beugel: 200 g

316 g

Interface:

Netwerken:

Beheer: (2) 10/100/1000 RJ45 Ports WP7603 LTE

Ethernet, Bluetooth

Max Power Consumption: 8.5W

Power Methode: 802.3at (Pairs 1, 2+; 3, 6-;

Pairs 4, 5+; 7, 8-))

Power Supply: UniFi PoE Switch

Spanningsbereik: 44 tot 57VDC

LCM 1.54" Display

LTE CategorieCat 4

LTE Bands B2/4/5/12

LTE Antenne (1) 2x2

Werk frequentie 2400 - 2483.5 MHz

Montage Muur, Bureaublad

Werktemperatuur: -10 to 50 C

Max. luchtvochtigheidsgraad: 5 to 95% Noncondensing

Certificeringen: FCC, IC, PTCRB, AT&T

Package Contents

U-LTE, Montage set, Schroeven set.