VDB Computers B.V.
Vlakdissel 9
1648 HJ De Goorn
info@vdbcomputers.nl
0229-544704

UniFi Siren

Artikelnummer: USL-Siren









€138,00

Incl. 21% BTW

Afmetingen	139.9 x 139.9 x 35 mm
Antenneversterking	2 dBi
Bedrijfstemperatuur	-30 tot 50 °C
Behuizing	Aluminiumlegering, polycarbonaat
Certificeringen	FCC, IC, CE
Connectiviteit	SuperLink (proprietair)
Frequentie (EU)	865.1–869.5 MHz
Frequentie (US)	915.6–927.6 MHz
Gewicht	345 g
IP-classificatie	IP56
Ingangen	(1) Voeding(1) Signaal
Knoppen	PowerFactory resetTamper switch
LED’s	Systeem R/G/B/WStatus R/G/BLichtring R/G/B/W
Luchtvochtigheid	5–90% niet-condenserend
Max. bereik	2 km
Max. stroomverbruik	5W
Max. zendvermogen	14 dBm

Montage	Wand- en plafondmontage (montageplaat inbegrepen)
NDAA compliant	Ja
Voedingsmethode	(4) CR123A batterijen12–24V DC
Zoemer	Ja

All-weather sirene met 110 dB alarm en geïntegreerde LED-noodverlichting

De USL-Siren is een weerbestendige alarmsirene met SuperLink-connectivite…

All-weather sirene met 110 dB alarm en geïntegreerde LED-noodverlichting

De USL-Siren is een weerbestendige alarmsirene met SuperLink-connectiviteit die een krachtig geluidsalarm tot 110 dB combineert met geïntegreerde LED-noodverlichting. Dankzij ondersteuning voor zowel batterijvoeding als 12–24V DC-input is de sirene flexibel inzetbaar in uiteenlopende installaties. De IP56-behuizing maakt hem geschikt voor binnen- en buitengebruik, ook onder zware weersomstandigheden.

Via SuperLink communiceert de sirene betrouwbaar tot 2 kilometer met UniFi Protect, waardoor hij geschikt is voor grotere terreinen en gebouwen. De geïntegreerde lichtkring en status-LED’s zorgen voor duidelijke visuele signalering naast het hoorbare alarm. Met sabotagebeveiliging en eenvoudige wand- of plafondmontage biedt de USL-Siren een robuuste oplossing voor beveiligingstoepassingen.

110 dB alarmsirene

SuperLink draadloze connectiviteit tot 2 km

Geïntegreerde LED-noodverlichting

Voeding via CR123A batterijen of 12–24V DC

IP56 weerbestendige behuizing

Sabotageschakelaar en status-LED’s

Integratie met UniFi Protect