VDB Computers B.V.
Vlakdissel 9
1648 HJ De Goorn
info@vdbcomputers.nl
0229-544704

UniFi Swiss Army Knife Ultra

Artikelnummer: UK-Ultra







€98,00

Incl. 21% BTW

802.11a	6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps
802.11ac (WiFi 5)	6,5 Mbps tot 866,7 Mbps (MCS0 - MCS9 NSS1/2, VHT 20/40/80)
802.11b	1, 2, 5,5, 11 Mbps
802.11g	6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps
802.11n (WiFi 4)	6,5 Mbps tot 300 Mbps (MCS0 - MCS15, HT 20/40)
Afmetingen	137 x 84 x 34 mm
Antenne	(1) Interne antenne (2) RP-SMA-connectoren voor optionele externe antennes
Antenneversterking 2,4 GHz 5 GHz	6 dBi 6 dBi
BSSID	8 per radio
Beheerinterface	Ethernet
Behuizingsmaterialen	UV-gestabiliseerd polycarbonaat
Certificeringen	CE, FCC, IC
Diameter paalmontage	1-2" buitendiameter van de buis
Doorvoersnelheid 2,4 GHz 5 GHz	300 Mbps 866,7 Mbps
Draadloze beveiliging	WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES)
Geavanceerde QoS	Snelheidslimiet per gebruiker
Gelijktijdige klanten	200+

Gewicht	173 g
Isolatie van gastverkeer	Ondersteund
Knop	Fabrieksreset
LED's	(1) Voeding: wit/blauw (4) Mesh-signaal: blauw
MIMO 2,4 GHz 5 GHz	2 x 2 2 x 2
Max. TX-vermogen 2,4 GHz 5 GHz	20 dBm 20 dBm
Max. luchtvochtigheidsgraad	5 tot 95% niet-condenserend
Max. stroomverbruik	8W
Montage	Muur-, plafond-, paalmontage (meegeleverd)
Montagematerialen	Polycarbonaat, SGCC-staal, kunststof
Netwerkinterface	(1) GbE RJ45-poort
Ondersteund spanningsbereik	44-57V DC
Overlevingsvermogen bij wind	33,2 N bij 200 km/u
UniFi-netwerk	Web: versie 8.0.7 en hoger iOS: versie 10.11.1 en hoger Android: versie 10.10.1 en hoger
VLAN	802.1Q
Voeding	UniFi PoE-switch
Voedingsmethode	PoE
Weerbestendigheid	IPX6
Werktemperatuur	-40 tot 60 C
WiFi-standaarden	802.11a/b/g/n/ac

Ongelooflijk compact PoE acces point voor binnen of buiten, met ondersteuning voor externe antennes voor een groot bereik en veelzijdige montagemogeli…

Ongelooflijk compact PoE acces point voor binnen of buiten, met ondersteuning voor externe antennes voor een groot bereik en veelzijdige montagemogelijkheden.

115 m2 dekking met interne antenne

200+ verbonden apparaten

WiFi 5 (2x2 MIMO)

Gevoed via PoE

Compacte vormfactor

Veelzijdige wand- en paalmontage

(2) RP-SMA-connectoren voor optionele externe antennes*

*Omnidirectionele en directionele antenne-accessoires worden los verkocht.