AFGEDRUKT OP
21-11-2026

VDB Computers B.V.

Vlakdissel 9
1648 HJ De Goorn
info@vdbcomputers.nl
0229-544704

UniFi Switch Enterprise XG 24

Artikelnummer: USW-EnterpriseXG-24





€1.496,00

Incl. 21% BTW

Afmetingen	442 x 44 x 285 mm
Beheerinterface	Ethernet In-Band
Behuizingsmaterialen	SGCC Steel
Certificeringen	CE, FCC, IC
Doorstuursnelheid	431.52 Mpps
ESD / EMP-bescherming	Air: +/- 16 kV, Contact: +/- 12 kV
Gewicht: Zonder beugel: Met beugel	4.47 kg 4.57 kg
Knoppen	Factory Reset
LCM-display	1.3" Touchscreen Opstartanimatie: Opstarten bezig Firmware-upgradepictogram: Firmware Upgrading Stabiel wit: Fabrieksinstellingen, in afwachting van goedkeuring Constant blauw: Apparaat is geadopteerd
LEDs	White: Link of Activiteit
Max Power Consumptie	100W
Max. luchtvochtigheidsgraad	10 - 95% Noncondensing
Montagemateriaal	SGCC Steel
Netwerkinterfaces	(24) 100/1,000/2,500/5,000/10,000 Mbps RJ45 Ethernet
Power Methode	(1) Universal AC input: 100-240VAC, 2A Max., 50/60 Hz 1) USP-RPS DC input: 11.5VDC, 8.7A

Power Supply	AC/DC, Internal, 100W
SFP28 Interfaces	(2) 1/10/25 Gbps SFP28
Services	SMB Layer 3 Gigabit Ethernet Switch
Switch capaciteit	580 Gbps
Totale niet-blokkerende doorvoer	290 Gbps
Werktemperatuur	-5 to 40 C

Layer 3-switch met (24) 10GbE RJ45-poorten en (2) 25G SFP28-poorten.

De Switch Enterprise XG 24 (USW-EnterpriseXG-24) is een volledig beheerde, mu…

Layer 3-switch met (24) 10GbE RJ45-poorten en (2) 25G SFP28-poorten.

De Switch Enterprise XG 24 (USW-EnterpriseXG-24) is een volledig beheerde, multi-gigabit Layer 3-switch met (24) 10GbE RJ45-poorten en (2) 25G SFP28-poorten. De USW Enterprise XG 24 beschikt ook over een 1,3-inch LCM-kleurentouchscreen dat de belangrijkste systeem- en verbindingsinzichten beknopt weergeeft..

Bovendien biedt de USW-EnterpriseXG-24 verbeterde bescherming tegen stroomuitval bij aansluiting op het SmartPower Redundant Power System (USP RPS apart verkrijgbaar). Deze switch kan overal worden bewaakt of geconfigureerd met de krachtige, intuitieve UniFi Network-webapplicatie en mobiele app..

(1) 1.3 "LCM-kleurentouchscreen met AR-switchbeheer

(24) 10GbE RJ45-poorten

(2) 25G SFP28-poorten

(1) USP RPS DC input

Layer-3 switchfuncties

RJ45-poortindeling met een rij voor eenvoudig kabelbeheer van patchpanelen

Beheerd met de UniFi Network-applicatie: versie 6.1.67 en hoger.