

VDB Computers B.V.

Vlakdissel 9
1648 HJ De Goorn
info@vdbcomputers.nl
0229-544704

UniFi Switch Flex Mini 2.5G - 5 poort, No PoE budget

Artikelnummer: USW-Flex-2.5G-5



€64,00

Incl. 21% BTW

Afmetingen	117.1 x 90 x 21.2 mm (4.6 x 3.5 x 0.8")
Beheerinterface	Ethernet In-Band
Certificeringen	CE, FCC, IC
Ethernet	(5) Groen: verbinding/activiteit
Forwarding rate	18.6 Mpps
Gewicht	206 g (7.3 oz)
Knop	Fabrieksreset
Layer 2 functies	STP / RSTP met prioriteiten en poortuitschakelingPoortisolatieStormbeheersingPort mirroringMulticast/broadcast rate limitingFlow controlJumbo framesEgress rate limit
Layer 3 functies	–
Materiaal behuizing	Polycarbonaat
Max. stroomverbruik	AC/DC input: 5WPoE input: 6.4W
Netwerkitinterface	(5) 1/2.5 GbE RJ45-poorten
Omgevingstemperatuur	-20 tot 45°C (-4 tot 113°F)
Omgevingsvochtigheid	10 tot 90% niet-condenserend
Ondersteund spanningsbereik	AC/DC input: 5V DCPoE input: 44-57V DC
Switching capaciteit	25 Gbps

Systeem	(1) Blauw/wit: stroomKnipperend wit: opstarten bezigKnipperend blauw: firmware upgradenSteady wit: fabrieksinstellingen; apparaat wacht op adoptieSteady blauw: apparaat is geadopteerd
Totaal non-blocking throughput	12.5 Gbps
UniFi Network	Versie 8.4.62 en later
Voedingsadapter	Externe AC/DC adapterUniFi PoE switch
Voedingsmethode	(1) AC stroomadapter, 5V DC, 1A(1) PoE (PairA 1, 2+; 3, 6-) (PairB 4, 5+; 7, 8-)

Compacte 5-poorts 2.5G switch die gevoed kan worden via PoE of een USB-C adapter.

De UniFi Switch Flex Mini 2.5G is een compacte maar krachtige net...

Compacte 5-poorts 2.5G switch die gevoed kan worden via PoE of een USB-C adapter.

De UniFi Switch Flex Mini 2.5G is een compacte maar krachtige netwerkoplossing die is ontworpen om de connectiviteit in kleine omgevingen te verbeteren. Het apparaat beschikt over vijf 2.5 GbE RJ45-poorten, waarvan één PoE-ingangsport waarmee de switch gevoed kan worden via Power over Ethernet, waardoor de noodzaak voor extra stroomadapters wordt verminderd. Als alternatief kan de switch worden gevoed met de meegeleverde 5V, 1A USB-C adapter, wat flexibele voedingsopties biedt. Met zijn polycarbonaat behuizing is de switch duurzaam en licht, waardoor hij eenvoudig te installeren is in diverse omgevingen.

(4) 2.5 GbE poorten

(1) 2.5 GbE PoE-ingangspoort voor stroom

Optionele voeding met meegeleverde 5V, 1A USB-C adapter