VDB Computers B.V.
Vlakdissel 9
1648 HJ De Goorn
info@vdbcomputers.nl
0229-544704

AFGEDRUKT OP
21-11-2026

UniFi Switch Flex Mini 5-pack, No PoE budget

Artikelnummer: USW-Flex-Mini-5







€164,00

Incl. 21% BTW

Afmetingen	107.16 x 70.15 x 21.17 mm (4.22 x 2.76 x 0.83")
Certificeringen	CE, FCC, IC
ESD/EMP Protection	+/- 16kV Air, +/- 12kV Contact
Gewicht	150 g (5.29 oz)
LEDs	System: Status RJ45 Data Ports: Link/Speed/Activity
Max Power Consumptie	2.5W
Max. luchtvochtigheidsgraad	0 to 90% Noncondensing
Netwerkinterfaces	(5) 10/100/1000 Mbps RJ45 Ports
PoE In-interface	802.3af/at PoE (Pins 1, 2+; 3, 6-)
Power Methode	USB Type C, 5V, 802.3af/at PoE (44 - 57VDC, 0.05 - 0.04A)
Power Supply	5V, 1A Power Adapter (Included only with the single-pack of the USW-Flex-Mini)
Spanningsbereik	USB Type C: 4.7 - 5.2VDC 802.3af/at PoE: 44 - 57VDC
Werktemperatuur	-5 to 45 C (23 to 113 F)

Layer 2-switch met (5) GbE RJ45-poorten, inclusief (1) 802.3af PoE-ingang.

De Switch Flex Mini (USW-Flex-Mini) is een volledig beheerde Layer 2-s…

Layer 2-switch met (5) GbE RJ45-poorten, inclusief (1) 802.3af PoE-ingang.

De Switch Flex Mini (USW-Flex-Mini) is een volledig beheerde Layer 2-switch met (5) GbE RJ45-poorten, inclusief (1) 802.3af PoE-ingang.

De USW-Flex-Mini kan worden gevoed met PoE (via poort 1) of de meegeleverde USB-C-voedingsadapter *. Deze switch kan ook overal worden bewaakt of geconfigureerd met de krachtige, intuitieve UniFi Network-webapplicatie en mobiele app.

1GbE, 802.3af PoE RJ45-ingangt

(4) GbE RJ45-poorten

Compacte, slanke behuizing

Kan worden gevoed met een 5V, 1A USB-C-adapter*

*Alleen single-packs bevatten de 5V, 1A USB-C-voedingsadapter. De 3-pack en 5-pack NIET.

Management via UniFi Network applicatie: Versie 5.12.5 of nieuwer vereist