AFGEDRUKT OP
21-11-2026

VDB Computers B.V.
Vlakdissel 9
1648 HJ De Goorn
info@vdbcomputers.nl
0229-544704

UniFi Switch Flex

Artikelnummer: USW-Flex









€133,00

Incl. 21% BTW

Afmetingen	122.5 x 107.1 x 28.0 mm
Beheerinterface	Ethernet In-Band
Certificeringen	CE, FCC, IC
ESD/EMP Protection	+/- 16kV Air, +/- 16kV Contact
Gewicht	230 g
LEDs System RJ45 Data Ports	Status PoE; Link/Speed/Activity
Max PoE Wattage Per Port	25W
Max Power Consumptie: (Excluding PoE Output)	5W
Max. luchtvochtigheidsgraad	5 to 95% Noncondensing
Netwerkinterfaces	(5) 10/100/1000 Mbps RJ45 Ports
PoE Out (Ports 2-5)	802.3af (Pins 1, 2+; 3, 6-)
Total PoE Power Budget Powered by 802.3af Powered by 802.3at Powered by 802.3bt Powered by PoE Adapter (Enabled in Controller)	8W 20W 46W 46W
Voltage Range 802.3af 802.3at/bt	44 - 57V 50 - 57V
Werktemperatuur: 46W PoE Output 25W PoE Output	-40 to 55 C -40 to 65 C

Layer 2, PoE switch with (5) GbE RJ45 ports, including (4) 802.3at PoE+ ports and (1) 802.3bt PoE++ input.

Bouw en breid je netwerk uit met de Un…

Layer 2, PoE switch with (5) GbE RJ45 ports, including (4) 802.3at PoE+ ports and (1) 802.3bt PoE++ input.

Bouw en breid je netwerk uit met de UniFi Switch, onderdeel van het UniFi Enterprise System. De UniFi Switch, model USW-Flex, is een configureerbare Layer 2 Gigabit-switch met automatisch detecterende 802.3af PoE. Het biedt 5 RJ45 Gigabit Ethernet-poorten, met 1 PoE-ingang en 4 PoE-uitgangslinks naar uw apparaten.

De UniFi Switch Flex heeft een enkele PoE In-poort voor stroomvoorziening en vier PoE-poorten die tot 25W PoE-uitvoer leveren om een UniFi-toegangspunt of andere PoE-apparaten van stroom te voorzien.

Met PoE-switches met 802.3bt-classificatie (USW-Pro-48-PoE, USW-Pro-24-PoE en USW-Industrial-switches, afzonderlijk verkrijgbaar) als stroombron, ondersteunt USW-Flex een maximaal PoE-uitgangsbudget van 46 W. Het heeft een weerbestendige behuizing en biedt veelzijdige montagemogelijkheden.

Beheerd en geconfigureerd door de UniFi Controller of UniFi Mobile-app, biedt de UniFi Switch Flex basis Layer 2-switchprotocollen en -functies. Met de UniFi-controller en mobiele app kunnen beheerders vrijwel alle switchfuncties vanaf elke locatie configureren en bewaken met een grafische gebruikersinterface.

(1) GbE, 802.3bt PoE++ RJ45 ingang

(4) GbE, 802.3at PoE+ RJ45 poorten

Tot 46W totale PoE-vermogen*

Weerbestendig ontwerp

Meerdere montagemogelijkheden

*Bij gebruik met een PoE++ switch of een 60W PoE-injector (apart verkrijgbaar).