

VDB Computers B.V.

Vlakdissel 9
1648 HJ De Goorn
info@vdbcomputers.nl
0229-544704

UniFi Switch Gen 2 - 16 poort, 42W PoE budget

Artikelnummer: USW-16-POE



€367,00

Incl. 21% BTW

Afmetingen	442.4 x 200 x 43.7 mm
Certificeringen	CE, FCC, IC
Doorvoersnelheid	26.78 Mpps
ESD/EMP Bescherming	Air: +/- 16 kV, Contact: +/- 12 kV
Gewicht: Met beugels	2.80 kg 2.89 kg
LEDs: System: RJ45 Data Poorten: SFP Data Poorten	Status PoE; Snelheid/Link/Activiteit Link/Activiteit
Max Power Consumptie (Exclusief PoE Output)	18W
Max. PoE Wattage per Poort via PSE	802.3at (pins 1, 2+; 3, 6-)
Max. luchtvochtigheidsgraad	10 - 90% Noncondensing
Netwerk Interface: Netwerk: Management	(16) 10/100/1000 RJ45 Poorten, (2) 1G SFP Ethernet Poorten Ethernet In-Band
PoE Interface: Poorten 1-8	POE+ IEEE 802.3af/at
Power Methode	100-240VAC, 50/60 Hz, Universele Input
Shock en Vibratie	ETSI300-019-1.4 Standaard
Switching Capaciteit	36 Gbps
Totaal Beschikbare PoE	42W
Totale Non-Blocking Throughput	18 Gbps
Voeding	AC/DC, Internal, 60W

Voltage Range	100 to 240VAC
Voltage Range: 802.3af Mode 802.3at Mode	32W 44-57V 50-57V
Werktemperatuur	-5 to 40 C

Layer 2, PoE switch with (16) GbE RJ45 ports, including (8) 802.3at PoE+ ports, and (2) 1G SFP ports.

De USW-16-POE is een managed Gigabit Layer 2...

Layer 2, PoE switch with (16) GbE RJ45 ports, including (8) 802.3at PoE+ ports, and (2) 1G SFP ports.

De USW-16-POE is een managed Gigabit Layer 2 switch met zestien Gigabit Ethernet poorten met acht auto-sensing 802.3at PoE+ poorten, en twee SFP poorten. De switch biedt Gigabit PoE links naar RJ45 Ethernet apparaten en heeft daarnaast Gigabit fiber uplink opties.

De USW-16-POE beschikt over een 1,3" touch LCM met status informatie. Dankzij de diepte van 7,9" kan deze compacte en fanless switch eenvoudig gemonteerd worden in een SOHO rack.

De USW-16-POE wordt gemanaged in de UniFi Network Controller en via de UniFi smartphone app. Deze omgeving biedt geavanceerde Layer 2 switch mogelijkheden, zoals operation mode (switching, mirroring of aggregate) per poort.

De UniFi Network Controller en mobiele app zorgen voor eenvoudige monitoring en configuratiemogelijkheden in een gebruikersvriendelijke en overzichtelijke omgeving.

(1) 1.3" LCM color touchscreen with AR switch management

(8) GbE, 802.3at PoE+ RJ45 ports

(8) GbE RJ45 ports

(2) 1G SFP ports

42W total PoE supply

Fanless, silent cooling

Let op:

Alleen poorten 1-8 ondersteunen PoE/PoE+!