AFGEDRUKT OP
21-11-2026

**VDB Computers B.V.**
Vlakdissel 9
1648 HJ De Goorn
info@vdbcomputers.nl
0229-544704

# UniFi Switch Gen 2 - 16 poort, 42W PoE budget

Artikelnummer: USW-16-POE







## €390,00

Incl. 21% BTW

| | |
|---|---|
| Afmetingen | 442.4 x 200 x 43.7 mm |
| Certificeringen | CE, FCC, IC |
| Doorvoersnelheid | 26.78 Mpps |
| ESD/EMP Bescherming | Air: +/- 16 kV, Contact: +/- 12 kV |
| Gewicht: Met beugels | 2.80 kg 2.89 kg |
| LEDs: System: RJ45 Data Poorten: SFP Data Poorten | Status PoE; Snelheid/Link/Activiteit Link/Activiteit |
| Max Power Consumptie (Exclusief PoE Output) | 18W |
| Max. PoE Wattage per Poort via PSE | 802.3at (pins 1, 2+; 3, 6-) |
| Max. luchtvochtigheidsgraad | 10 - 90% Noncondensing |
| Netwerk Interface: Netwerk: Management | (16) 10/100/1000 RJ45 Poorten, (2) 1G SFP Ethernet Poorten Ethernet In-Band |
| PoE Interface: Poorten 1-8 | POE+ IEEE 802.3af/at |
| Power Methode | 100-240VAC, 50/60 Hz, Universele Input |
| Shock en Vibratie | ETSI300-019-1.4 Standaard |
| Switching Capaciteit | 36 Gbps |
| Totaal Beschikbare PoE | 42W |
| Totale Non-Blocking Throughput | 18 Gbps |
| Voeding | AC/DC, Internal, 60W |

| | |
|---|---|
| Voltage Range | 100 to 240VAC |
| Voltage Range: 802.3af Mode 802.3at Mode | 32W 44-57V 50-57V |
| Werktemperatuur | -5 to 40 C |

**Layer 2, PoE switch with (16) GbE RJ45 ports, including (8) 802.3at PoE+ ports, and (2) 1G SFP ports.**

**De USW-16-POE is een managed Gigabit Layer 2…**

Layer 2, PoE switch with (16) GbE RJ45 ports, including (8) 802.3at PoE+ ports, and (2) 1G SFP ports.

De USW-16-POE is een managed Gigabit Layer 2 switch met zestien Gigabit Ethernet poorten met acht auto-sensing 802.3at PoE+ poorten, en twee SFP poorten. De switch biedt Gigabit PoE links naar RJ45 Ethernet apparaten en heeft daarnaast Gigabit fiber uplink opties.

De USW-16-POE beschikt over een 1,3" touch LCM met status informatie. Dankzij de diepte van 7,9" kan deze compacte en fanless switch eenvoudig gemonteerd worden in een SOHO rack.

De USW-16-POE wordt gemanaged in de UniFi Network Controller en via de UniFi smartphone app. Deze omgeving biedt geavanceerde Layer 2 switch mogelijkheden, zoals operation mode (switching, mirroring of aggregate) per poort.

De UniFi Network Controller en mobiele app zorgen voor eenvoudige monitoring en configuratiemogelijkheden in een gebruikersvriendelijke en overzichtelijke omgeving.

(1) 1.3" LCM color touchscreen with AR switch management

(8) GbE, 802.3at PoE+ RJ45 ports

(8) GbE RJ45 ports

(2) 1G SFP ports

42W total PoE supply

Fanless, silent cooling

Let op:

Alleen poorten 1-8 ondersteunen PoE/PoE+!