

VDB Computers B.V.

Vlakdissel 9
1648 HJ De Goorn
info@vdbcomputers.nl
0229-544704

UniFi Switch Gen 2 - 24 poort, 95W PoE budget

Artikelnummer: USW-24-POE



€463,00

Incl. 21% BTW

Afmetingen	442.4 x 200 x 43.7 mm
Certificeringen	CE, FCC, IC
Doorvoersnelheid	38.69 Mpps
ESD/EMP Bescherming	Air: +/- 16 kV, Contact: +/- 12 kV
Gewicht: Met beugels	3.00 kg 3.09 kg
LEDs: Systeem: RJ45 Data Poorten: SFP Data Poorten	Status PoE; Snelheid/Link/Activiteit Link/Activiteit
Max Power Consumptie (Exclusief PoE Output)	25W
Max. PoE Wattage per Poort via PSE	802.3at: 32W
Max. luchtvochtigheidsgraad	10 - 90% Noncondensing
Netwerk Interface:Netwerk: Management	(24) 10/100/1000 RJ45 Poorten, (2) 1G SFP Ethernet Poorten Ethernet In-Band
PoE Interface: Poorten 1-16	POE+ IEEE 802.3af/at (pins 1, 2+; 3, 6-)
Power Methode	100-240VAC, 50/60 Hz, Universele Input
Shock and Vibratie	ETSI300-019-1.4 Standaard
Switching Capaciteit	52 Gbps
Totale Beschikbare PoE	95W
Totale Non-Blocking Throughput	26 Gbps
Voeding	AC/DC, Intern, 120W

Voltage Range 100 to 240VAC	100 to 240VAC
Voltage Range: 802.3af Mode: 802.3at Mode	44-57V 50-57V
Werktemperatuur	-5 to 40 C (23 to 104 F)

Layer 2, PoE switch with (24) GbE RJ45 ports, including (16) 802.3at PoE+ ports, and (2) 1G SFP ports.

De USW-24-POE is een managed Gigabit Layer 2...

Layer 2, PoE switch with (24) GbE RJ45 ports, including (16) 802.3at PoE+ ports, and (2) 1G SFP ports.

De USW-24-POE is een managed Gigabit Layer 2 switch met vierentwintig Gigabit Ethernet poorten met zestien auto-sensing 802.3at PoE+ poorten, en twee SFP poorten. De switch biedt Gigabit PoE links naar RJ45 Ethernet apparaten en heeft daarnaast Gigabit fiber uplink opties. De USW-24-POE beschikt over een 1,3" touch LCM met status informatie. Dankzij de diepte van 7,9" kan deze compacte en fanless switch eenvoudig gemonteerd worden in een SOHO rack.

De USW-24-POE wordt gemanaged in de UniFi Network Controller en via de UniFi smartphone app. Deze omgeving biedt geavanceerde Layer 2 switch mogelijkheden, zoals operation mode (switching, mirroring of aggregate) per poort. De UniFi Network Controller en mobiele app zorgen voor eenvoudige monitoring en configuratiemogelijkheden in een gebruikersvriendelijke en overzichtelijke omgeving.

(1) 1.3" LCM color touchscreen with AR switch management

(16) GbE, 802.3at PoE+ RJ45 ports

(8) GbE RJ45 ports

(2) 1G SFP ports

95W total PoE supply

Fanless, silent cooling

Let op:

Alleen poorten 1-16 ondersteunen PoE/PoE+!