AFGEDRUKT OP
21-11-2026

VDB Computers B.V.

Vlakdissel 9
1648 HJ De Goorn
info@vdbcomputers.nl
0229-544704

UniFi Switch Gen 2 - 24 poort, No PoE budget

Artikelnummer: USW-24





€294,00

Incl. 21% BTW

Afmetingen	442,4 x 200 x 43,7 mm
Certificaties	CE, FCC, IC
ESD/EMP-bescherming	Lucht: +/- 16 kV, Contact: +/- 12 kV
Gewicht: Met rekmontagebeugels	2,70 kg 2,79 kg
Interfaces	0
Interfaces: Netwerken Beheer	(24) 10/100/1000 RJ45-poorten (2) 1G SFP Ethernet-poorten < br>Ethernet In-Band
LED's: RJ45-gegevenspoorten SFP-gegevenspoorten	Snelheid/Link/Activiteit Link/Activiteit
Max. Stroomverbruik	25W
Max. luchtvochtigheidsgraad	10 tot 90% niet-condenserend
Ondersteund spanningsbereik	100 tot 240VAC
Shock en Vibratie	ETSI300-019-1.4 standaard
Stroommethode	100-240VAC, 50/60 Hz, universele ingang
Voeding	AC/DC, intern, 36W
Werktemperatuur	-5 tot 45 C

Layer 2-switch met (24) GbE RJ45-poorten en (2) 1G SFP-poorten.

De Switch 24 (USW 24) is een volledig beheerde switch zonder ventilator met (24) G…

Layer 2-switch met (24) GbE RJ45-poorten en (2) 1G SFP-poorten.

De Switch 24 (USW 24) is een volledig beheerde switch zonder ventilator met (24) GbE RJ45-poorten en (2) 1G SFP-poorten. De veelzijdige USW 24 biedt Gigabit-links naar Ethernet-apparaten en biedt ook Gigabit glasvezel-uplinkopties die geschikt zijn voor een bedrijfsnetwerk.

De switch biedt ook een uitgebreide suite van Layer 2-switchingprotocollen, waaronder poortspecifieke bedrijfsmodi (switching, mirroring of aggregaat), en beschikt over een 1,3-inch LCM-kleurentouchscreen dat beknopt belangrijke systeem- en verbindingsinzichten weergeeft.

Deze switch kan ook overal worden gecontroleerd of geconfigureerd met de krachtige, intuitieve UniFi Network-webapplicatie en mobiele app

(24) (24) GbE RJ45-poorten

(2) 1G SFP-poorten

(1) 1,3-inch LCM-kleurentouchscreen met AR-switchbeheer

Ventilatorloze, stille koeling