VDB Computers B.V.
Vlakdissel 9
1648 HJ De Goorn
info@vdbcomputers.nl
0229-544704

AFGEDRUKT OP
21-11-2026

UniFi Switch Gen 2 - 48 poort, No PoE budget

Artikelnummer: USW-48





€521,00

Incl. 21% BTW

Afmetingen	442,4 x 285 x 43,7 mm
Bedrijfstemperatuur	-15 tot 40 C
Bedrijfsvochtigheid	10 - 90% niet-condenserend
Beheerinterface	Ethernet In-Band
Certificeringen	CE, FCC, IC
Doorstuursnelheid	77.376 Mpps
Ethernet	Groen: 1G, Amber: 10/100 Mbps
Gewicht: Zonder montage: Met montage	3,9 kg 3,99 kg
Kenmerken van de behuizing	SGCC-staal
Max. Stroomverbruik	40W
Modus	SMB Layer 2 Gigabit Ethernet-switch
Netwerkinterfaces	(48) 10/100/1000 Mbps Ethernet RJ45-poorten (4) 1 Gbps SFP-poorten
Ondersteund spanningsbereik	100 - 240VAC
SFP	Groen: 1G
Systeem:(1) Opstartanimatie: Firmware-upgradepictogram: Continu wit: Continu blauw	opstarten wordt uitgevoerd firmware-upgrade fabrieksinstellingen, in afwachting van goedkeuring apparaat is aangenomen
Totaal tarief voor niet-blokkerende lijnen	52 Gbps

Voeding	AC/DC, intern, 60W
Voedingsmethode	Universele AC-ingang: 100-240VAC, 50/60 Hz

De UniFi Switch 48 beschikt over een uitgebreide set Layer 2-mogelijkheden en ventilatorloze, stille koeling voor gebruik als access layer-switch.

...

De UniFi Switch 48 beschikt over een uitgebreide set Layer 2-mogelijkheden en ventilatorloze, stille koeling voor gebruik als access layer-switch.

Met UniFi Network Controller en UniFi Network mobiele app kunnen beheerders vrijwel alle switchfuncties configureren en bewaken in een intuitieve grafische gebruikersinterface vanaf elke locatie.

(48) Gigabit RJ45-poorten

(4) 1G SFP-poorten

Layer 2-functies

Ventilatorloze, stille koeling

1.3" touchscreen, ondersteunt UniFi Network AR

Beheerd door UniFi Network Controller (5.13.10 of later)