

VDB Computers B.V.

Vlakdissel 9
1648 HJ De Goorn
info@vdbcomputers.nl
0229-544704

UniFi Switch Lite - 8 poort 52W PoE budget

Artikelnummer: USW-Lite-8-PoE



€137,00

Incl. 21% BTW

Afmetingen	99.6 x 163.7 x 31.7 mm
Beheerinterfaces	Ethernet In-Band
Certificeringen	CE, FCC, IC
Ethernet	Green: 1G, Amber: 10/100 Mbps
Gewicht	450 g
Max Power Consumptie	8W
Max. luchtvochtigheidsgraad	10 - 90% Noncondensing
Maximaal PoE+ Wattage per poort per PSE	30W
Modes	SMB Layer 2 PoE Gigabit Ethernet Switch
Netwerkitinterface	(8) 10/100/1000 Mbps Ethernet RJ45 Ports
Ondersteund spanningsbereik	DC 50V to 57V
PoE	Amber: IEEE 802.3af/at
PoE-interfaces	(4) PoE+ IEEE 802.3af/at (Pins 1, 2+; 3, 6-)
Power Methode	54VDC, 1.1A Power Adapter
Systeem	(1) Power, Blue/White, Flashing White: Bootup in Progress, Flashing Blue: Firmware Upgrading, Steady White: Factory Defaults, Awaiting Adoption, Steady Blue: Device is Adopted,

Total Non-Blocking Line Rate	8 Gbps
Voeding	External 54V/60W Power Adapter
Werktemperatuur	-15 to 40 C

Layer 2, PoE-switch met (8) GbE RJ45-poorten, inclusief (4) 802.3at PoE+-poorten.

De USW-Lite-8-PoE is een volledig beheerde Layer 2-switch met a...

Layer 2, PoE-switch met (8) GbE RJ45-poorten, inclusief (4) 802.3at PoE+-poorten.

De USW-Lite-8-PoE is een volledig beheerde Layer 2-switch met acht Gigabit Ethernet-poorten voor uw RJ45 Ethernet-apparaten. Vier poorten bieden ook autosensing 802.3at PoE + die tot een totaal PoE-wattage van 52W leveren voor UniFi Access Points of andere PoE-apparaten.

Beheerd en geconfigureerd door de UniFi Network Controller met UniFi mobiele app-ondersteuning, biedt de USW-Lite-8-PoE Layer 2-switchprotocollen en -functies. Met de UniFi Network Controller en mobiele app kunnen beheerders vrijwel alle switchfuncties in een grafische gebruikersinterface vanaf elke locatie configureren en bewaken.

(8) Gigabit RJ45-poorten inclusief (4) 802.3at PoE+-poorten

Beheerd door UniFi Controller (5.13.10 of hoger)

Externe 60 W voedingsadapter

Wand-montage (kit inbegrepen)