

VDB Computers B.V.

Vlakdissel 9
1648 HJ De Goorn
info@vdbcomputers.nl
0229-544704

UniFi Switch PRO Gen 2 - 24 poort, 400W PoE budget

Artikelnummer: USW-Pro-24-POE



€847,00

Incl. 21% BTW

Afmetingen	442.4 x 285.4 x 43.7 mm
Certificeringen	CE, FCC, IC
Doorvoersnelheid	65.472 Mpps
ESD/EMP Protectie	Air: +/- 16 kV, Contact: +/- 12 kV
Gewicht: Met beugels	4.30 kg 4.39 kg
LEDs	Systeem: Status: Status RJ45 Data Poorten: PoE; Snelheid/Link/Activiteit SFP+ Data Poorten: Link/Activiteit
Max Power Consumptie (Exclusief PoE Output)	50W
Max. PoE Wattage per Poort by PSE	802.3at: 32W 802.3bt: 64W
Max. luchtvochtigheidsgraad	10 - 90% Niet-condenserend
Netwerkinterface	Netwerk: (24) 10/100/1000 RJ45 Poorten, (2) 1/10G SFP+ Ethernet Poorten Management: Ethernet In-Band
PoE Interface	Poorten 1-16: PoE+ IEEE 802.3af/at (Pins 1, 2+; 3, 6-) Poorten 17-24: 60W PoE++ IEEE 802.3bt (Pair A 1, 2+; 3, 6-) (Pair B 4, 5+; 7, 8-)
Power Methode	Universele Input: 100-240VAC, 50/60 Hz USP RPS DC Input: 52VDC, 7.69A; 11.5VDC, 2.61A
Shock and Vibratie	ETSI300-019-1.4 Standard
Switching Capaciteit	88 Gbps

Totale Beschikbare PoE	400W
Totale Non-Blocking Throughput	44 Gbps
Voeding	100 to 240VAC
Voltage Range	802.3af Mode: 44-57V 802.3at/bt Mode: 50-57V
Werktemperatuur	-5 to 40 C

Layer 3, PoE-switch met (24) GbE RJ45-poorten, inclusief (16) 802.3at PoE+-poorten en (8) 802.3bt PoE++-poorten en (2) 10G SFP+-poorten.

De USW-Pro...

Layer 3, PoE-switch met (24) GbE RJ45-poorten, inclusief (16) 802.3at PoE+-poorten en (8) 802.3bt PoE++-poorten en (2) 10G SFP+-poorten.

De USW-Pro-24-POE is een managed Gigabit Layer2 en Layer3* switch met auto-sensing 802.3at PoE+ en 802.3bt PoE++ ondersteuning**. De switch heeft zestien PoE+ en acht PoE++ ethernet poorten met totaal 400W PoE budget.

Daarnaast beschikt de USW-Pro-24-POE over twee SFP+ poorten met 10Gbps uplink mogelijkheden, stillere koeling en een 1.3" touch LCM met status informatie.

(1) 1.3" LCM kleurentouchscreen met AR-switchbeheer

(16) GbE, 802.3at PoE+ RJ45 poorten

(8) GbE, 802.3bt PoE++ RJ45 poorten

(2) 10G SFP+ poorten

(1) USP RPS DC input

400W total PoE supply

Vrijwel stille koeling

Layer 3 switching kenmerken