

VDB Computers B.V.

Vlakdissel 9
1648 HJ De Goorn
info@vdbcomputers.nl
0229-544704

UniFi Switch PRO Gen 2 - 48 poort, 600W PoE budget

Artikelnummer: USW-Pro-48-POE



€1.318,00

Incl. 21% BTW

Afmetingen	442.4 x 399.6 x 43.7 mm
Certificeringen	CE, FCC, IC
Doorstuursnelheid	130.944 Mpps
ESD/EMP Protectie	Air: +/- 16 kV, Contact: +/- 12 kV
Gewicht: Met beugels	6.25 kg 6.34 kg
Interface:Netwerk: Beheer	(48) 10/100/1000 RJ45 Ports, (4) 1/10G SFP+ Ethernet Poorten Ethernet In-Band
LEDs: Systeem: RJ45 Data Poorten: SFP+ Data Poorten	Status PoE; Snelheid/Link/Activiteit SFP+ Data Poorten: Link/Activiteit
Max Power Consumptie (Exclusief PoE Output)	60W
Max. PoE Wattage per Poort via PSE: 802.3at: 802.3bt	32W 64W
Max. luchtvochtigheidsgraad	10 - 90% Noncondensing
PoE Interface: Poorten 1-40 Poorten 41-48	PoE+ IEEE 802.3af/at (Pins 1, 2+; 3, 6-) 60W PoE++ IEEE 802.3bt (Pair A 1, 2+; 3, 6-) (Pair B 4, 5+; 7, 8-)
Power Methode: Universele Input: USP RPS DC Input	100-240VAC, 50/60 H 52VDC, 11.54A; 11.5VDC, 5.22A
Schok en vibratie	ETSI300-019-1.4 Standard
Switching Capaciteit	176 Gbps
Total Beschikbare PoE	600W
Totale Non-Blocking Throughput	88 Gbps

Voeding	AC/DC, Intern, 660W
Voltage Range	100 to 240VAC
Voltage Range: 802.3af: 802.3at/bt	44-57V 50-57V
Werktemperatuur	-5 to 40 C

Layer 3, PoE-switch met (48) GbE RJ45-poorten, inclusief (40) 802.3at PoE+-poorten en (8) 802.3bt PoE++-poorten en (4) 10G SFP+-poorten.

De USW-P...

Layer 3, PoE-switch met (48) GbE RJ45-poorten, inclusief (40) 802.3at PoE+-poorten en (8) 802.3bt PoE++-poorten en (4) 10G SFP+-poorten.

De USW-Pro-48-POE is een managed Gigabit Layer2 en Layer3 switch met auto-sensing 802.3at PoE+ en 802.3bt PoE++ ondersteuning. De switch heeft veertig PoE+ en acht PoE++ ethernet poorten met totaal 600W PoE budget.

Daarnaast beschikt de USW-Pro-48-POE over vier SFP+ poorten met 10Gbps uplink mogelijkheden, stillere koeling en een 1.3" touch LCM met status informatie.

(1) 1,3-inch LCM-kleurentouchscreen met AR-switchbeheer

(40) GbE, 802.3at PoE+ RJ45-poorten

(8) GbE, 802.3bt PoE++ RJ45 poorten

(4) 10G SFP+ poorten

(1) USP RPS DC-ingang

600W totale PoE-voeding

Vrijwel geluidloze koeling

Layer-3 switching functies