

VDB Computers B.V.

Vlakdissel 9
1648 HJ De Goorn
info@vdbcomputers.nl
0229-544704

UniFi Switch Pro Max 16, No PoE budget

Artikelnummer: USW-Pro-Max-16



€342,00

Incl. 21% BTW

Afmetingen	325,1 x 160 x 43,7 mm
Beheerinterface	Ethernet In-Band
Certificeringen	CE, FCC, IC
Doorstuursnelheid	62,496 Mpps
Ethernet	Lokaliseren Snelheid/link Native VLAN/netwerk
Gewicht	1,95 kg
Knop	Fabrieksreset
LCM-display	(1) 1,3" touchscreen
Layer 2-functies	IGMP-spionage STP / RSTP met prioriteiten en uitschakelen op poortniveau Poortisolatie Stormcontrole Spraak-VLAN Poortspiegeling LACP poortaggregatie Multicast/broadcast-snelheidsbeperking MAC-adresblokkering Flowcontrole 802.1X-besturing Jumboframes Eigen lusbescherming DHCP-spionage/bewaking Uitgangssnelheidslimiet LLDP-MED Poort beperkt door MAC Apparaatisolatie met ACL's
Layer 3-functies	DHCP voor lokaal beheerde netwerken DHCP-relay Inter-VLAN-routering tussen netwerken op dezelfde switch Statische routing tussen lokale netwerken Netwerkisolatie met ACL's
Materiaal behuizing	SGCC staal
Max. luchtvochtigheidsgraad	10 tot 90% niet-condenserend
Max. stroomverbruik	25W
Netwerkiterface	(12) GbE RJ45-poorten (4) 1/2,5 GbE RJ45-poorten (2) 10G SFP+ poorten

SFP+	Lokaliseren Snelheid/link Native VLAN/netwerk
Switchcapaciteit	84 Gbps
Totale niet-blokkerende doorvoer	42 Gbps
UniFi-netwerk	Versie 8.1.127 en hoger
Voeding	5V, 25W
Voedingsmethode	Type-C-adapter
Werktemperatuur	-5 tot 40° C

Een 16-poorts, Layer 3 Etherlighting-switch 2,5 GbE en veelzijdige montageopties.

Etherlighting-poorten die oplichten om de poortlocatie, ...

Een 16-poorts, Layer 3 Etherlighting-switch 2,5 GbE en veelzijdige montageopties.

Etherlighting-poorten die oplichten om de poortlocatie, snelheid/link en native VLAN/netwerk aan te geven*

(4) 2,5 GbE RJ45-poorten

(12) GbE RJ45-poorten

(2) 10G SFP+ poorten

Veelzijdige desktop-, wand- en rek**-montage

Stil koelsysteem zonder ventilator

*Combineer met UniFi Etherlighting-patchkabels voor optimale helderheid.

**Vereist een extra rackmontageaccessoire.