AFGEDRUKT OP
21-11-2026

VDB Computers B.V.
Vlakdissel 9
1648 HJ De Goorn
info@vdbcomputers.nl
0229-544704

UniFi Switch Pro Max 16 PoE, 180W PoE Budget

Artikelnummer: USW-Pro-Max-16-PoE







€516,00

Incl. 21% BTW

Afmetingen	325,1 x 160 x 43,7 mm
Beheerinterface	Ethernet In-Band
Certificeringen	CE, FCC, IC
Doorstuursnelheid	62,496 Mpps
Ethernet	Lokaliseren Snelheid/link Native VLAN/netwerk
Gewicht	2,1 kg
Knop	Fabrieksreset
LCM-display	(1) 1,3" touchscreen
Layer 2-functies	IGMP-snooping STP / RSTP met prioriteiten en uitschakelen op poortniveau Poortisolatie Stormcontrole Voice VLAN Poortspiegeling LACP-poortaggregatie Multicast- /broadcastsnelheidsbeperking MAC-adresblokkering Flowcontrole 802.1X-controle Jumboframes Eigen lusbescherming DHCP-spionage / -bewaking Limiet uitgaand verkeer LLDP-MED Poort beperkt door MAC Apparaatisolatie met ACL's
Layer 3-functies	DHCP voor lokaal beheerde netwerken DHCP-relay Inter-VLAN-routering tussen netwerken op dezelfde switch Statische routering tussen lokale netwerken Netwerkisolatie met ACL's
Materiaal behuizing	SGCC staal
Max. PoE-wattage per poort per PSE	PoE: 15,4W PoE+: 30W PoE++: 60W
Max. stroomverbruik	30W (exclusief PoE-uitgang)
Netwerkinterface	(12) GbE RJ45-poorten (4) 1/2,5 GbE RJ45-poorten (2) 10G SFP+ poorten

Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf	-5 tot 40° C
Omgevingsvochtigheid tijdens bedrijf	10 tot 90% niet-condenserend
PoE-interface	(12) PoE/PoE+ (Pinnen 1, 2+; 3, 6-) (4) 60W PoE++ (Paar A 1, 2+; 3, 6-) (Paar B 4, 5+; 7, 8-)
SFP+	Lokaliseren Snelheid/link Native VLAN/netwerk
Spanningsbereik PoE-modus	PoE: 44-57V PoE+/PoE++: 50-57V
Switchcapaciteit	84 Gbps
Totaal beschikbare PoE	180W
Totale niet-blokkerende doorvoer	42 Gbps
UniFi-netwerk	Versie 8.1.127 en hoger
Voeding	54V, 210W
Voedingsmethode	DC-adapter

Een Layer 3 Etherlightin-switch met 16 poorten, 2,5 GbE, PoE++-uitgang en veelzijdige montagemogelijkheden.

Etherlighting-poorten die oplicht…

Een Layer 3 Etherlightin-switch met 16 poorten, 2,5 GbE, PoE++-uitgang en veelzijdige montagemogelijkheden.

Etherlighting-poorten die oplichten om de poortlocatie, snelheid/link en native VLAN/netwerk aan te geven*

(4) 2,5 GbE PoE++ poorten

(12) GbE PoE+ poorten

(2) 10G SFP+ poorten

180W totale PoE-beschikbaarheid

Veelzijdige desktop-, wand- en rek**-montage

Stil koelsysteem zonder ventilator

*Combineer met UniFi Etherlighting-patchkabels voor optimale helderheid.

**Vereist een extra rekmontageaccessoire.