AFGEDRUKT OP
21-11-2026

VDB Computers B.V.
Vlakdissel 9
1648 HJ De Goorn
info@vdbcomputers.nl
0229-544704

UniFi Switch Pro Max 24, No PoE budget

Artikelnummer: USW-Pro-Max-24



€575,00

Incl. 21% BTW

Afmetingen	442 x 325 x 44 mm
Beheerinterface	Ethernet In-Band
Behuizingsmateriaal	SGCC-staal
Certificeringen	CE, FCC, IC
Ethernet	Lokaliseren Snelheid/link Native VLAN/netwerk
Gewicht	Zonder montagebeugels: 4,2 kg Met montagebeugels: 4,3 kg
Knop	Fabrieksinstellingen herstellen
LCM-display	(1) 1,3" touchscreen
Max. luchtvochtigheidsgraad	10 tot 90% niet-condenserend
Max. stroomverbruik	50W
Netwerkinterface	(16) GbE RJ45-poorten (8) 1/2,5 GbE RJ45-poorten (2) 10G SFP+ poorten
Ondersteund spanningsbereik	100-240V AC
RPS	Status
SFP+	Lokaliseren Snelheid/link Native VLAN/netwerk
Switching capaciteit	112 Gbps
Systeem	Status
Totale niet-blokkerende doorvoer	56 Gbps

UniFi-netwerk	Versie 8.0.24 en hoger
Vermogensmethode	(1) Universele ingang, 100-240 V AC, 50/60 Hz (1) USP-RPS DC-ingang
Voeding	AC/DC, intern, 50W
Werktemperatuur	-5 tot 40 C

Een Layer 3 Etherlighting-switch met 24 poorten en 2,5 GbE.

Etherlighting-poorten die oplichten om de poortlocatie, snelheid/link en native VL…

Een Layer 3 Etherlighting-switch met 24 poorten en 2,5 GbE.

Etherlighting-poorten die oplichten om de poortlocatie, snelheid/link en native VLAN/netwerk aan te geven*

(8) 2,5 GbE RJ45-poorten

(16) GbE RJ45-poorten

(2) 10G SFP+ poorten

DC-voedingsback-up gereed

Beheerd met UniFi Network 8.0.24 en hoger

*Combineer met UniFi Etherlighting-patchkabels voor optimale helderheid.