

VDB Computers B.V.

Vladdissel 9
1648 HJ De Goorn
info@vdbcomputers.nl
0229-544704

UniFi Switch Pro Max 24 PoE, 400W PoE budget

Artikelnummer: USW-Pro-Max-24-PoE



€945,00

Incl. 21% BTW

Afmetingen	442,4 x 325 x 43,7 mm
Beheerinterface	Ethernet In-Band
Certificeringen	CE, FCC, IC
Ethernet	Lokaliseren Snelheid/link Native VLAN/netwerk
Gewicht	Zonder montagebeugels: 5,1 kg (11,3 lb) Met montagebeugels: 5,2 kg
Knop	Fabrieksreset
LCM-display	(1) 1,3" touchscreen
Materiaal behuizing	SGCC-staal
Max. PoE-wattage per poort via PSE	PoE: 15,4W PoE+: 30W PoE++: 60W
Max. luchtvochtigheidsgraad	10 tot 90% niet-condenserend
Max. stroomverbruik	50W (exclusief PoE-uitgang)
Netwerkiterface	(16) GbE RJ45-poorten (8) 1/2,5 GbE RJ45-poorten (2) 10G SFP+ poorten
Ondersteund spanningsbereik	100-240 V AC
PoE-interface	(8) PoE/PoE+ (Pinnen 1, 2+; 3, 6-) (16) 60W PoE++ (Paar A 1, 2+; 3, 6-) (Paar B 4, 5+; 7, 8-)
RPS	Status
SFP+	Lokaliseren Snelheid/link Native VLAN/netwerk

Spanningsbereik PoE-modus	PoE: 44-57V PoE+: 50-57V
Switchcapaciteit	112 Gbps
Systeem	Status
Totaal beschikbare PoE	400W
Totale niet-blokkerende doorvoer	56 Gbps
UniFi-netwerk	Versie 8.0.24 en hoger
Voeding	AC/DC, intern, 450W
Voedingsmethode	Universele ingang, 100-240V AC, 50/60 Hz USP RPS DC-ingang
Werktemperatuur	-5 tot 40 C

Layer 3 Etherlighting-switch met 24 poorten, 2.5 GbE en PoE++-uitvoer.

De USW-Pro-Max-24-PoE is een krachtige Layer 3 switch met Etherlighting-tec...

Layer 3 Etherlighting-switch met 24 poorten, 2.5 GbE en PoE++-uitvoer.

De USW-Pro-Max-24-PoE is een krachtige Layer 3 switch met Etherlighting-technologie en een combinatie van 2.5 GbE- en PoE++-uitgangen voor professionele netwerken. De switch beschikt over 24 RJ45-poorten: 16 GbE-poorten, waarvan 8 PoE+ en 8 PoE++, en 8 2.5 GbE-poorten met PoE++. Twee 10G SFP+ uplinks zorgen voor snelle koppeling met core- en aggregatienetwerken. Met een totaal PoE-budget van 400W is hij geschikt voor het voeden van access points, camera's en andere PoE-apparaten.

Etherlighting toont poortlocatie, linkstatus en het toegewezen VLAN of netwerk, wat installatie en troubleshooting versnelt. De switch ondersteunt Layer 3 functies zoals DHCP-server, inter-VLAN routing en statische routes, aangevuld met uitgebreide Layer 2 mogelijkheden zoals LACP, 802.1X, IGMP Snooping, QoS en ACL-beheer. Dankzij de stevige SGCC-stalen behuizing, 1.3" touchscreen en DC-power-backup ondersteuning is de USW-Pro-Max-24-PoE geschikt voor elke professionele omgeving.

24-poorts switch met 16x GbE en 8x 2.5 GbE

400W totaal PoE-budget met PoE+ en PoE++

2x 10G SFP+ uplinks

Etherlighting voor snelle poort- en VLAN-herkenning

Layer 3 routing en uitgebreide Layer 2 functies

Robuuste SGCC-stalen behuizing met 1.3" touchscreen