VdB computers

VDB Computers B.V.

Vlakdissel 9
1648 HJ De Goorn
info@vdbcomputers.nl
0229-544704

UniFi Switch Pro Max 48 PoE, 720W PoE budget

Artikelnummer: USW-Pro-Max-48-PoE





€1.646,00

Incl. 21% BTW

Afmetingen	442,4 x 399,6 x 43,7 mm
Bedrijfstemperatuur	-5 tot 40 C
Bedrijfsvochtigheid	10 tot 90% niet-condenserend
Beheerinterface	Ethernet In-Band
Certificeringen	CE, FCC, IC
Ethernet	Locatie Snelheid/link Native VLAN/netwerk
Gewicht	Zonder montagebeugels: 6,2 kg Met montagebeugels: 6,3 kg
Knop	Fabrieksreset
LCM-display	(1) 1,3" touchscreen
Materiaal behuizing	SGCC-staal
Max. PoE-wattage per poort via PSE	PoE: 15,4W PoE+: 30W PoE++: 60W
Max. stroomverbruik	100W (exclusief PoE-uitvoer)
Netwerkinterface	(32) GbE RJ45-poorten (16) 1/2,5 GbE RJ45-poorten (4) 10G SFP+ poorten
Ondersteund spanningsbereik	100-240 V AC
PoE-interface	(32) PoE/PoE+ (Pinnen 1, 2+; 3, 6-) (16) 60W PoE++ (Paar A 1, 2+; 3, 6-) (Paar B 4, 5+; 7, 8-)
RPS	Status

SFP+	Lokaliseren Snelheid/link Native VLAN/netwerk
Spanningsbereik PoE-modus	PoE: 44-57V PoE+: 50-57V
Switching capaciteit	224 Gbps
Systeem	Status
Totaal beschikbare PoE	720W
Totale niet-blokkerende doorvoer	112 Gbps
UniFi-netwerk	Versie 8.0.24 en hoger
Voeding	AC/DC, intern, 820W
Voedingsmethode	Universele ingang, 100-240 V AC, 50/60 Hz USP RPS DC-ingang

Layer 3 Etherlighting-switch met 48 poorten, 2.5 GbE en hoog PoE++ vermogen.

De USW-Pro-Max-48-PoE is een krachtige Layer 3 switch voor netwerken …

Layer 3 Etherlighting-switch met 48 poorten, 2.5 GbE en hoog PoE++ vermogen.

De USW-Pro-Max-48-PoE is een krachtige Layer 3 switch voor netwerken die hoge doorvoersnelheden en veel PoE-capaciteit nodig hebben. De switch biedt 48 RJ45-poorten, waarvan 32 GbE en 16 2.5 GbE, met een totaal PoE-budget van 720W verdeeld over PoE+ en PoE++. Vier 10G SFP+ uplinks zorgen voor snelle koppeling met core- en aggregatienetwerken.

Dankzij Etherlighting zie je direct poortlocaties, linkstatus en VLAN-instellingen. De switch ondersteunt Layer 3 functies zoals DHCP-server, inter-VLAN routing en statische routes, aangevuld met uitgebreide Layer 2 mogelijkheden zoals LACP, 802.1X, IGMP Snooping, AV-profielen en ACL-opties. De robuuste 1U behuizing met touchscreen en ondersteuning voor DC-power-backup maken hem geschikt voor professionele installaties.

48-poorts switch met 32x GbE en 16x 2.5 GbE

PoE+ en PoE++ met 720W totaal PoE-budget

4x 10G SFP+ uplinks

Etherlighting voor snelle poort- en VLAN-herkenning

Layer 3 routing en uitgebreide Layer 2 functies

1U rackmount met 1.3" touchscreen