AFGEDRUKT OP
21-11-2026

VDB Computers B.V.
Vlakdissel 9
1648 HJ De Goorn
info@vdbcomputers.nl
0229-544704

UniFi Switch Ultra 210W PoE budget

Artikelnummer: USW-Ultra-210W







€259,00

Incl. 21% BTW

Afmetingen	203 x 76 x 33 mm
Beheerinterface	Ethernet In-Band
Certificeringen	CE, FCC, IC
Ethernet	PoE Link/activiteit
Gewicht	Apparaat: 320 g Wandmontage: 45 g 210 W-adapter: 770 g
Knop	Fabrieksreset
Laag 3-functies	–
Layer 2-functies	Poortisolatie Stormcontrole Poortspiegeling Multicast-/broadcastsnelheidslimiet Flowcontrole Jumboframes Uitgaande snelheidslimiet
Materiaal behuizing	Polycarbonaat
Max. PoE+ wattage per poort via PSE	30W
Max. stroomverbruik	9W met PoE-ingang (exclusief PoE-uitgang) 8W met AC-adapteringang (exclusief PoE-uitgang)
Netwerkinterface	(8) GbE RJ45-poorten
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf	PoE++ ingang: -30 tot 60 C 60 W AC-adapteringang: -20 tot 45 C 210 W AC-adapteringang: -20 tot 60 C C
Omgevingsvochtigheid tijdens bedrijf	10 tot 90% niet-condenserend
PoE-interface	(7) PoE/PoE+ (pinnen 1, 2+; 3, 6-) (1) PoE++ (paar A 1, 2+; 3 , 6-) (Paar B 4, 5+; 7, 8-)

Switchcapaciteit	16 Gbps
Systeem	Status
Totaal beschikbare PoE	PoE++ input: 42W PoE+ input: 16W 60W PoE-adapter input: 42W 60W AC-adapter input: 52W 210W Ingang AC-adapter: 202 W* *Bij een bedrijfstemperatuur van 45° C. Verlaagd tot 161W of 121W bij 60 C
Totale niet-blokkerende doorvoer	8 Gbps
UniFi-netwerk	Versie 8.0.7 en hoger
Voeding	44—57V DC
Voedingsmethode	(1) 54V, 3,9A voedingsadapter (meegeleverd) PoE++ (pinnen 1, 2+; 3, 6- en 4, 5+; 7 , 8-)

Compacte 8-poorts GbE PoE switch met flexibele voeding en montage

De USW-Ultra-210W is een compacte Layer 2 switch met 8 Gigabit Ethernet poorten,…

Compacte 8-poorts GbE PoE switch met flexibele voeding en montage

De USW-Ultra-210W is een compacte Layer 2 switch met 8 Gigabit Ethernet poorten, ontworpen voor flexibele inzet in kleine tot middelgrote netwerkomgevingen. Met ondersteuning voor 7 PoE+ poorten en 1 PoE++ input poort biedt deze switch uitgebreide mogelijkheden voor het voeden van aangesloten apparaten zoals access points en camera’s. Dankzij het compacte formaat en de mogelijkheid tot desktop-, wand- en magnetische montage is de switch eenvoudig te plaatsen in uiteenlopende installaties.

De switch ondersteunt verschillende voedingsopties, waaronder PoE input en een krachtige 210W AC adapter voor maximale PoE output tot 202W. Met functies zoals VLAN-ondersteuning, STP/RSTP, port isolation en jumbo frames biedt de USW-Ultra-210W betrouwbare Layer 2 functionaliteit voor stabiele en efficiënte netwerkprestaties. Hierdoor is deze switch geschikt voor zowel zakelijke toepassingen als compacte netwerkoplossingen waar flexibiliteit en eenvoud belangrijk zijn.

8-poorts Gigabit Layer 2 switch

7x PoE+ output en 1x PoE++ input

Tot 202W PoE budget met 210W adapter

Ondersteunt PoE input voor flexibele voeding

Compact ontwerp met desktop-, wand- en magnetische montage

VLAN, STP/RSTP en port isolation ondersteuning

Geschikt voor UniFi Network beheer

*PoE-invoer wordt ondersteund, waarbij PoE+/PoE++-invoer of wisselstroom vereist is voor PoE-uitvoer.