AFGEDRUKT OP
21-11-2026

VDB Computers B.V.
Vlakdissel 9
1648 HJ De Goorn
info@vdbcomputers.nl
0229-544704

UniFi Switch Ultra, With flexible PoE budget

Artikelnummer: USW-Ultra







€134,00

Incl. 21% BTW

Afmetingen	203 x 76 x 33 mm
Bedrijfstemperatuur	PoE++ ingang: -30 tot 60 C 60 W AC-adapteringang: -20 tot 45 C 210 W AC-adapteringang: -20 tot 60 C
Bedrijfsvochtigheid	10 tot 90% niet-condenserend
Beheerinterface	Ethernet In-Band
Certificeringen	CE, FCC, IC
Ethernet	PoE Link/activiteit
Gewicht	Apparaat: 320 g Wandmontage: 45 g
Knop	Fabrieksreset
Materiaal behuizing	Polycarbonaat
Max. PoE+ wattage per poort via PSE	30W
Max. stroomverbruik	9W met PoE-ingang (exclusief PoE-uitgang) 8W met AC-adapteringang (exclusief PoE-uitgang)
Netwerkinterface	(8) GbE RJ45-poorten
Ondersteund spanningsbereik	44—57 V DC
PoE-interface	(7) PoE/PoE+ (pinnen 1, 2+; 3, 6-)
Switchcapaciteit	16 Gbps

Systeem	Status
Totaal beschikbare PoE	PoE++ input: 42W PoE+ input: 16W 60W PoE-adapter input: 42W 60W AC-adapter input: 52W 210W Ingang AC-adapter: 202 W* *Bij een bedrijfstemperatuur van 45 C. Verlaagd tot 161W of 121W bij 60 C.
Totale niet-blokkerende doorvoer	8 Gbps
UniFi-netwerk	versie 8.0.28 en hoger
Voeding	54V, extern, 1,1A/60W
Voedingsmethode	(1) 54V, 3,9A voedingsadapter (niet meegeleverd) (1) 54V, 1,1A voedingsadapter (niet meegeleverd) PoE++ (pinnen 1, 2+; 3, 6- en 4, 5+; 7, 8-)

Compacte 8-poorts Layer 2 switch met PoE+ en PoE++-ondersteuning.

De USW-Ultra is een compacte 8-poorts Layer 2 switch met zeven GbE PoE+-uitgange…

Compacte 8-poorts Layer 2 switch met PoE+ en PoE++-ondersteuning.

De USW-Ultra is een compacte 8-poorts Layer 2 switch met zeven GbE PoE+-uitgangen en één PoE++-ingang. Het PoE-budget varieert van 16W bij PoE+-input tot 42W bij PoE++-input en kan met een AC-adapter oplopen tot 202W. Dankzij het lichte ontwerp en de mogelijkheid tot desktop-, wand- en magnetische montage past deze switch goed in kleine zakelijke omgevingen, thuisnetwerken en IoT-opstellingen. De switch werkt stil, energiezuinig en is volledig NDAA-compliant.

Met 16 Gbps switchingcapaciteit en functies zoals STP/RSTP, storm control, jumbo frames en port isolation levert de USW-Ultra solide Layer 2 prestaties. De duurzame behuizing is ontworpen voor efficiënte warmteafvoer en betrouwbare werking in uiteenlopende installaties. Beheer gebeurt via UniFi Network vanaf versie 8.0.28.

Let op: PoE-out werkt alleen wanneer een alternatieve voeding wordt gebruikt. Bij alleen PoE-in via PoE+/PoE++ is er wel power pass-through, maar geen volledige PoE-uitvoer op alle poorten.

8-poorts switch met 7× PoE+ en 1× PoE++

PoE-budget tot 202W met AC-adapter

16 Gbps switchingcapaciteit

Compact ontwerp met magnetische en wandmontage

NDAA-compliant en energiezuinig