

## VDB Computers B.V.

Vlakdissel 9  
1648 HJ De Goorn  
info@vdbcomputers.nl  
0229-544704

## UniFi Switch Ultra, With flexible PoE budget

Artikelnummer: USW-Ultra



**€125,00**

Incl. 21% BTW

|                                     |                                                                                                     |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Afmetingen                          | 203 x 76 x 33 mm                                                                                    |
| Bedrijfstemperatuur                 | PoE++ ingang: -30 tot 60 C 60 W AC-adapteringang: -20 tot 45 C 210 W AC-adapteringang: -20 tot 60 C |
| Bedrijfsvochtigheid                 | 10 tot 90% niet-condenserend                                                                        |
| Beheerinterface                     | Ethernet In-Band                                                                                    |
| Certificeringen                     | CE, FCC, IC                                                                                         |
| Ethernet                            | PoE Link/activiteit                                                                                 |
| Gewicht                             | Apparaat: 320 g Wandmontage: 45 g                                                                   |
| Knop                                | Fabrieksreset                                                                                       |
| Materiaal behuizing                 | Polycarbonaat                                                                                       |
| Max. PoE+ wattage per poort via PSE | 30W                                                                                                 |
| Max. stroomverbruik                 | 9W met PoE-ingang (exclusief PoE-uitgang) 8W met AC-adapteringang (exclusief PoE-uitgang)           |
| Netwerkiterface                     | (8) GbE RJ45-poorten                                                                                |
| Ondersteund spanningsbereik         | 44—57 V DC                                                                                          |
| PoE-interface                       | (7) PoE/PoE+ (pinnen 1, 2+; 3, 6-)                                                                  |
| Switchcapaciteit                    | 16 Gbps                                                                                             |

| Systeem                          | Status                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Totaal beschikbare PoE           | PoE++ input: 42W PoE+ input: 16W 60W PoE-adapter input: 42W 60W AC-adapter input: 52W 210W Ingang AC-adapter: 202 W* *Bij een bedrijfstemperatuur van 45 C. Verlaagd tot 161W of 121W bij 60 C. |
| Totale niet-blokkerende doorvoer | 8 Gbps                                                                                                                                                                                          |
| UniFi-netwerk                    | versie 8.0.28 en hoger                                                                                                                                                                          |
| Voeding                          | 54V, extern, 1,1A/60W                                                                                                                                                                           |
| Voedingsmethode                  | (1) 54V, 3,9A voedingsadapter (niet meegeleverd) (1) 54V, 1,1A voedingsadapter (niet meegeleverd) PoE++ (pinnen 1, 2+; 3, 6- en 4, 5+; 7, 8-)                                                   |

### Compacte 8-poorts Layer 2 switch met PoE+ en PoE++-ondersteuning.

#### De USW-Ultra is een compacte 8-poorts Layer 2 switch met zeven GbE PoE+-uitgange...

Compacte 8-poorts Layer 2 switch met PoE+ en PoE++-ondersteuning.

De USW-Ultra is een compacte 8-poorts Layer 2 switch met zeven GbE PoE+-uitgangen en één PoE++-ingang. Het PoE-budget varieert van 16W bij PoE+-input tot 42W bij PoE++-input en kan met een AC-adapter oplopen tot 202W. Dankzij het lichte ontwerp en de mogelijkheid tot desktop-, wand- en magnetische montage past deze switch goed in kleine zakelijke omgevingen, thuisnetwerken en IoT-opstellingen. De switch werkt stil, energiezuinig en is volledig NDAA-compliant.

Met 16 Gbps switchingcapaciteit en functies zoals STP/RSTP, storm control, jumbo frames en port isolation levert de USW-Ultra solide Layer 2 prestaties. De duurzame behuizing is ontworpen voor efficiënte warmteafvoer en betrouwbare werking in uiteenlopende installaties. Beheer gebeurt via UniFi Network vanaf versie 8.0.28.

Let op: PoE-out werkt alleen wanneer een alternatieve voeding wordt gebruikt. Bij alleen PoE-in via PoE+/PoE++ is er wel power pass-through, maar geen volledige PoE-uitvoer op alle poorten.

8-poorts switch met 7× PoE+ en 1× PoE++

PoE-budget tot 202W met AC-adapter

16 Gbps switchingcapaciteit

Compact ontwerp met magnetische en wandmontage

NDAA-compliant en energiezuinig