

## VDB Computers B.V.

Vlakdissel 9  
1648 HJ De Goorn  
info@vdbcomputers.nl  
0229-544704

# UniFi U6 Enterprise In-Wall

Artikelnummer: U6-Enterprise-IW



**€383,00**

Incl. 21% BTW

|                                           |                                                                 |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 802.11a                                   | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps                               |
| 802.11ac (WiFi 5)                         | 6.5 Mbps to 3.4 Gbps (MCS0 - MCS9 NSS1/2/3/4, VHT 20/40/80/160) |
| 802.11ax (WiFi 6/6E)                      | 7.3 Mbps to 4.8 Gbps (MCS0 - MCS11 NSS1/2/3/4, HE 20/40/80/160) |
| 802.11b                                   | 1, 2, 5.5, 11 Mbps                                              |
| 802.11g                                   | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps                               |
| 802.11n (WiFi 4)                          | 6.5 Mbps to 600 Mbps (MCS0 - MCS31 , HT 20/40)                  |
| Afmetingen                                | 159,7 x 156,7 x 33,8 mm                                         |
| Antenneversterking: 2,4 GHz: 5 GHz: 6 GHz | 4 dBi 5,8 dBi 5,8 dBi < /td>                                    |
| BSSID                                     | 8 per radio                                                     |
| Bedrijfstemperatuur                       | -30 tot 60 C                                                    |
| Bedrijfsvochtigheid                       | 5 tot 95% niet-condenserend                                     |
| Beheerinterface                           | Ethernet Bluetooth                                              |
| Bevestigingsmateriaal                     | Aluminium                                                       |
| Certificaties                             | CE, FCC, IC                                                     |
| Doorvoersnelheid: 2,4 GHz: 5 GHz: 6 GHz   | 573,5 Mbps 4,8 Gbps 4,8 Gbps                                    |
| Draadloze beveiligingsprotocollen         | WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2/WPA3)                         |
| Geavanceerde QoS                          | Limiet per gebruiker                                            |

|                                      |                                                                |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Gelijktijdige klantondersteuning     | 600+                                                           |
| Gewicht                              | 884 g                                                          |
| Isolatie van gastverkeer             | ondersteund                                                    |
| Knop                                 | Fabrieksinstellingen herstellen                                |
| LED                                  | Wit/blauw                                                      |
| MIMO: 2,4 GHz: 5 GHz: 6 GHz          | 2 x 2 (UL MU-MIMO) 4 x 4 (DL/UL MU-MIMO) 4 x 4 (DL/UL MU-MIMO) |
| Materialen behuizing                 | Polycarbonaat, aluminium                                       |
| Max. PoE-vermogen per poort door PSE | 15,4 W                                                         |
| Max. Zendvermogen: 2,4 GHz: 5-7 GHz  | 22 dBm 26 dBm                                                  |
| Max. stroomverbruik                  | Exclusief PoE output: 21W                                      |
| Netwerkiterface                      | (1) Data in: 2.5GbE RJ45-poort (4) Data uit: GbE RJ45-poorten  |
| Ondersteund spanningsbereik          | 44 - 57V DC                                                    |
| PoE-interface                        | (1) PoE+ ingang (1) PoE-uitgang                                |
| Power-methode                        | PoE+ PoE++ (vereist voor PoE-uitvoer)                          |
| VLAN                                 | 802.1Q                                                         |
| Voeding                              | UniFi PoE switch                                               |
| WiFi-standaarden                     | 802.11a/b/g WiFi 4/WiFi 5/WiFi 6/WiFi 6E                       |
| Zero-wait DFS                        | Ja* *Ondersteund met aankomende firmwareversies.               |

**Het meest gestroomlijnde tri-band access point in de branche.**

**1.250 ft2 dekking**

**600+ aangesloten apparaten**

**WiFi6E (4x4 MIMO)**

**Aange...**

Het meest gestroomlijnde tri-band access point in de branche.

1.250 ft2 dekking

600+ aangesloten apparaten

WiFi6E (4x4 MIMO)

Aangedreven door PoE+/PoE++\*

(4) GbE-poorten met (1) PoE-uitgang

2.5GbE-uplink

\*PoE++ vereist voor het gebruik van PoE-uitvoer.