VdB computers

VDB Computers B.V.

Vlakdissel 9
1648 HJ De Goorn
info@vdbcomputers.nl
0229-544704

AFGEDRUKT OP
21-11-2026

UniFi U6 Enterprise In-Wall

Artikelnummer: U6-Enterprise-IW









€383,00

Incl. 21% BTW

802.11a	6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps
802.11ac (WiFi 5)	6.5 Mbps to 3.4 Gbps (MCS0 - MCS9 NSS1/2/3/4, VHT 20/40/80/160)
802.11ax (WiFi 6/6E)	7.3 Mbps to 4.8 Gbps (MCS0 - MCS11 NSS1/2/3/4, HE 20/40/80/160)
802.11b	1, 2, 5.5, 11 Mbps
802.11g	6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps
802.11n (WiFi 4)	6.5 Mbps to 600 Mbps (MCS0 - MCS31 , HT 20/40)
Afmetingen	159,7 x 156,7 x 33,8 mm
Antenneversterking: 2,4 GHz: 5 GHz: 6 GHz	4 dBi 5,8 dBi 5,8 dBi < /td>
BSSID	8 per radio
Bedrijfstemperatuur	-30 tot 60 C
Bedrijfsvochtigheid	5 tot 95% niet-condenserend
Beheerinterface	Ethernet Bluetooth
Bevestigingsmateriaal	Aluminium
Certificaties	CE, FCC, IC
Doorvoersnelheid: 2,4 GHz: 5 GHz: 6 GHz	573,5 Mbps 4,8 Gbps 4,8 Gbps
Draadloze beveiligingsprotocollen	WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2/WPA3)
Geavanceerde QoS	Limiet per gebruiker

Gelijktijdige klantondersteuning	600+
Gewicht	884 g
Isolatie van gastverkeer	ondersteund
Knop	Fabrieksinstellingen herstellen
LED	Wit/blauw
MIMO: 2,4 GHz: 5 GHz: 6 GHz	2 x 2 (UL MU-MIMO) 4 x 4 (DL/UL MU-MIMO) 4 x 4 (DL/UL MU-MIMO)
Materialen behuizing	Polycarbonaat, aluminium
Max. PoE-vermogen per poort door PSE	15,4 W
Max. Zendvermogen: 2,4 GHz: 5-7 GHz	22 dBm 26 dBm
Max. stroomverbruik	Exclusief PoE output: 21W
Netwerkinterface	(1) Data in: 2.5GbE RJ45-poort (4) Data uit: GbE RJ45-poorten
Ondersteund spanningsbereik	44 - 57V DC
PoE-interface	(1) PoE+ ingang (1) PoE-uitgang
Power-methode	PoE+ PoE++ (vereist voor PoE-uitvoer)
VLAN	802.1Q
Voeding	UniFi PoE switch
WiFi-standaarden	802.11a/b/g WiFi 4/WiFi 5/WiFi 6/WiFi 6E
Zero-wait DFS	Ja* *Ondersteund met aankomende firmwareversies.

Het meest gestroomlijnde tri-band access point in de branche.

1.250 ft2 dekking

600+ aangesloten apparaten

WiFi6E (4x4 MIMO)

Aange…

Het meest gestroomlijnde tri-band access point in de branche.

1.250 ft2 dekking

600+ aangesloten apparaten

WiFi6E (4x4 MIMO)

Aangedreven door PoE+/PoE++*

(4) GbE-poorten met (1) PoE-uitgang

2.5GbE-uplink

*PoE++ vereist voor het gebruik van PoE-uitvoer.