

VDB Computers B.V.

Vlakdissel 9
1648 HJ De Goorn
info@vdbcomputers.nl
0229-544704

UniFi U7 Pro, 5-pack

Artikelnummer: U7-Pro-5



€1.057,00

Incl. 21% BTW

802.11a	6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps
802.11ac (WiFi 5)	6,5 Mbps tot 1,7 Gbps (MCS0 - MCS9 NSS1/2, VHT 20/40/80/160)
802.11ax (WiFi 6)	7,3 Mbps tot 2,4 Gbps (MCS0 - MCS11 NSS1/2, HE 20/40/80/160)
802.11b	1, 2, 5,5, 11 Mbps
802.11be (WiFi 7)	7,3 Mbps tot 5,7 Gbps (MCS0 - MCS13 NSS1/2, EHT 20/40/80/160/240/320)
802.11g	6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps
802.11n	6,5 Mbps tot 300 Mbps (MCS0 - MCS15, HT 20/40)
Afmetingen	Diameter 206 x 46 mm
Antenneversterking	4 dBi 6 dBi
BSSID	8 per radio
Beheerinterface	Ethernet
Behuizingsmaterialen	Polycarbonaat, metaal
Certificeringen	CE, FCC, IC
Doorvoersnelheid: 2.4 GHz 5 GHz 6 GH	688 Mbps 2882 Mbps 5765 Mbps
Draadloze beveiliging	WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2/WPA3/PPSK)
Geavanceerde QoS	Snelheidslimiet per gebruiker
Gelijktijdige klanten	300+

Gewicht	680 g
Isolatie van gastverkeer	Ondersteund
Knop	Fabrieksreset
LED's	Wit/blauw
MIMO: 2.4 GHz 5 GHz 6 GH	2 x 2 2 x 2 2 x 2
Max. TX-vermogen: 2,4 GHz 5 GHz 6 GHz	22 dBm 26 dBm 23 dBm
Max. luchtvochtigheidsgraad	5 tot 95% niet-condenserend
Max. stroomverbruik	21W
Montage	Muur/plafond (meegeleverd)
Montagemateriaal	Montagebeugel: roestvrij staal (SUS304) Achterplaat: gegalaniseerd staal (SGCC)
Netwerkiterface	(1) 2,5 GbE RJ45-poort
Ondersteund spanningsbereik	44-57V DC
UniFi-besturingssysteem	Versie 3.2 en hoger
UniFi-netwerk	Versie 8.0.7 en hoger
VLAN	802.1Q
Voeding	UniFi PoE-switch
Voedingsmethode	PoE+
Werktemperatuur	-30 tot 60 C
WiFi-standaarden	802.11a/b/g/n/ac/ax/be

5-pack plafondgemonteerde WiFi 7 APs met 6 spatial streams en 6 GHz ondersteuning voor storingsvrije WiFi in veeleisende, grootschalige omgevingen.
...

5-pack plafondgemonteerde WiFi 7 APs met 6 spatial streams en 6 GHz ondersteuning voor storingsvrije WiFi in veeleisende, grootschalige omgevingen.

Krachtige WiFi 7-prestaties voor veeleisende omgevingen
De UniFi U7 Pro is een plafondgemonteerd WiFi 7-access point dat is ontworpen voor hoogwaardige connectiviteit in grootschalige omgevingen. Met tri-radio-ondersteuning, zes spatial streams en een storingsvrije 6 GHz-band biedt het naadloze dekking over 140 m² en kan het meer dan 300 apparaten tegelijk aan.

Eenvoudige installatie en geavanceerde functies
Met een duurzame behuizing van polycarbonaat en metaal integreert de U7 Pro moeiteloos in plafonds of muren met de meegeleverde montagehardware. Aangedreven door PoE+ en met een 2.5 GbE uplink en geavanceerde functies zoals WPA3-beveiliging en VLAN-ondersteuning, is het ideaal voor moderne, dichtbevolkte netwerken.

WiFi 7 tri-radio met 6 GHz

6 spatial streams

140 m2 dekking

300+ verbonden apparaten

Aangedreven via PoE+

2,5 GbE uplink